

Symbol DS4208

Vezetékes 2D digitális vonalkód olvasó

Vezetékes kétdimenziós vonalkód olvasó általános felhasználásra

Kedvező ár, nagy olvasási teljesítmény és a lézerolvasók gyorsasága jellemzi az új DS4208-as általános felhasználású olvasót. Az eszközben a Motorola legújabb SE3300-as 2D olvasóegysége dolgozik, mely nagy biztonsággal, irányfüggetlenül olvassa az egy vagy kétdimenziós vonalkódokat.

Vonalkód olvasás mobil telefon kijelzőről is

A DS4208 egyaránt képes olvasni a nyomtatott - valamint a mobil telefonok kijelzőjén, vagy éppen a számítógépes monitorokon megjelenített vonalkódokat is. A mobil tulajdonosok a telefonjukra letöltött hűség-, vagy pontgyűjtő kártyáik azonosító kódját, kuponjaikat, vagy éppen a beszállókártyájukat, és a jegyüket is magukkal vihetik és bemutatathatják, vagy érvényesíthetik annál a pénztárnál, vagy ügyfélszolgálatnál, ahol egy DS4208 dolgozik.

Kompatibilis a LS4208 kiegészítővel

Az DS4208 méretben megegyezik az LS4208-as vonalkód olvasóval, így kompatibilis az LS4208 állványaival.

DS4208 két változatban rendelhető: normál SR és nagyfelbontású HD (kis méretű, apróbb kódokhoz) változat.



Tulajdonságok

- 1D és 2D vonalkódok olvasása, A készülék képes gyakorlatilag minden szabványú kód olvasására
- Irány független olvasás 1D és 2D kódok esetén egyaránt
- Lézeres vonalkód olvasókkal megegyező olvasási teljesítmény
- Robosztus kivitel, akár 1,8m magasról többször leejthető kemény felületre
- IP 43 tokozás: korlátozott védelem a víz és a por ellen
- 5 év kiterjesztett jótállás

Technikai paraméterek

Külső méret:	17 cm x 9,3 cm x 6,7 cm
Súly:	172,9 gramm
Szín:	fehér vagy fekete
Környezeti ellenálló képesség:	IP43
Mechanikai ütésállóság:	1,8 m-ről kemény felületre is leejthető
Szenzor:	Motorola Symbol SE300 CMOS olvasó egység
Optikai felbontás:	640x480 képpont, 256 szürkeárnyalat
Célzó /megvilágító fényforrás:	617 nm LED / 625 nm LED
Olvasási távolság: (EAN13 13mil)	28 cm
Olvasási szögek:	Forgásszög: 360 fok, dőlésszög: +/- 65 fok, billenésszög /- 60 fok
Környezeti fénytűrés:	Napfény: 86,000 lux fényerősségig működik
Nedvesség és páratartalom:	5-95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett
Hőmérséklet tartományok:	0°.. 40°C működési és -40°..+70° tárolási hőmérséklet tartomány
Tápellátás:	4,5..5,5V tápfeszültség igény, 275mA áramfelvétel
Interfész:	USB, RS232, PS2, IBM468X/469X, Synapse



© BCS Hungary Kft

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707

www.bcs.hu info@bcs.hu