

GX420d és GX420t asztali címkenyomtatók



A legújabb G sorozatú nyomtatók a Zebra asztali nyomtató családjának legkorszerűbb és leggyorsabb nyomtatási sebességű modelljei. Az új G sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis. Különlegessége, hogy a nyomtatóra - akár felváltva - küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, a nyomtató mindkét programnyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt alapkiépítésben, „firmware” csere igénye nélkül.

A nyomtató család két termék kategóriából áll: az egyszerűbb, kedvezőbb áron rendelhető GK sorozatból, illetve a több opcióval és magasabb funkcionalitással rendelhető GX változattól.

Az GX420d egy termo-nyomtató, azaz hőérzékeny termo-címkére tudunk vele nyomtatni. Előnye ennek a nyomtatásnak, hogy nincs szükség hozzá festékszalagra. A közvetlen termo-nyomtatás esetén a fej védelme szempontjából különösen fontos a megfelelő címketípus választás, és a nyomtatófej rendszeres tisztítása.

A GX420t modell pedig termo-transzfer elven nyomtat, amely az jelenti, hogy nyomtathatunk akár termo-címkére, akár normál papír vagy műanyag alapú címkére, festékszalag segítségével.

A G sorozatú nyomtatókba beépítésre került a korábban csak a nagyobb modellekben használt fejkímélő és vezérlő elektronika, az E^3 , amely meghosszabbítja a nyomtató fej élettartamát, és a terheléstől függetlenül biztosítja a kiváló nyomtatási minőséget, az első és az utolsó kinyomtatott címkére egyaránt. A G sorozatú modellek közvetlenül integrálhatóak az SAP R/3 rendszerébe, ahonnan a nyomtatás a lézernyomtatókkal azonos módon történik.

Az új G sorozat modelleken megtaláljuk a ZebraLink™ funkciót is, amely kérésre azonnali e-mail-t küld, vagy HTML böngésző használata esetén egyéb formában jelzi az esetleges nyomtatási hibákat (WebAlert), ezen keresztül valós idejű felügyelet és menedzsment lehetőségét biztosítva a rendszergazdának. (WebView).

A nyomtató alkalmazási területei

- ◆ Szállítmányozás
- ◆ Disztribúció
- ◆ Kiskereskedelem
- ◆ Gyártás
- ◆ Egészségügy

A nyomtató legfontosabb tulajdonságai

- ◆ Direkt Termo (d) vagy termo-transzfer (t) nyomtatás
- ◆ ZebraLink közvetlen és hálózati nyomtató vezérlő rendszer
- ◆ 32 bites nyomtató vezérlő RISC processzor
- ◆ E^3 nyomtatófej vezérlés.
- ◆ Űtésálló, dupla falú ABS ház
- ◆ Egy nyomógombbal vezérelhető: egyszerű kezelés
- ◆ Soros, USB és párhuzamos interfész
- ◆ Unicode támogatás: A nyomtatóval használhatóak a Unicode fontok
- ◆ Windows driver: (95,98,2000,Me,NT 4.0, XP, Vista)
- ◆ Ingyenes címke-tervező és nyomtató program: ZebraDesigner
- ◆ Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a normál stancolt címkék és a fekete vonallal jelölt (reflektív) címkék nyomtatása egyaránt biztosított

Opciók és kiegészítő egységek

- ✓ *Belső Ethernet* hálózati nyomtatószerver: ZebraNet 10/100 (párhuzamos port helyén)
- ✓ *Nagyobb Flash memória* 12 MB belső órával
- ✓ *Automatikus címkeleválasztó egység*
- ✓ *Belső Wlan 802.11bg print szerver* (USB + soros) LCD kijelzővel
- ✓ *Bluetooth* (USB + soros) LCD kijelzővel
- ✓ *Vágó egység* (csak papír, hordozó vágásához)
- ✓ *Állítható címkeérzékelő szenzor* (normál és fekete csíkkal jelölthöz)
- ✓ KDU és KDU Plus külső billentyűzet
- ✓ ZebraDesigner Pro

A GX420d/GX420t technikai paramétereit:

Maximális nyomtatási sebesség:	152 mm/sec
Maximális nyomtatási szélesség:	108 mm
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI
Alap memória:	8MB SDRAM és 4 MB Flash
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL
Fontkészlet bővítés:	Az ingyenes Zebra Designer Font Downloader szoftver segítségével
Programozási nyelv:	EPL2, EPL Line mód (csak a d változat)ZPL2, ZBI2 hamarosan
Támogatott kódtípusok:	Valamennyi egydimenziós és hétfajta kétdimenziós kódot támogat
Interfészek:	Soros RS-232, USB 1.1, párhuzamos
Címke típusok:	folyamatos, stancolt, hajtogatott, fekete csíkkal kalibrált címkék
Címkeszélesség:	19 -108 mm
Tekerces befogadóképesség max.:	127 mm külső átmérő
Címke vastagság:	0.08mm és 0.19 mm között
Festékszalag átmérő max TLP2844-Z:	35 mm külső átmérő, 12,7 mm belső átmérőjű tekercsen
Festékszalag hossz TLP2844-Z:	74 méter (1:1 festékszalag-címke arány)
Festékszalag szélesség TLP2844-Z:	33,8 mm-től 109,2 mm-ig
Maximális címkehosszúság:	990 mm
Működési hőmérséklet:	4,4...41°C
Súly:	1,4 kg GX420d 2,1kg GX420t
Méret (szxhxm):	17,1cm x 21 cm x 15,2 cm (GX420d) 19,3 cm x 25,4cm x 19 cm (GX420t)

BCS Hungary

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707

<http://www.bcs.hu>

