

Zebra GX420s

Biztonsági, zárható címkenyomtató

A legújabb G sorozatú nyomtatók a Zebra asztali nyomtató családjának legkorszerűbb és leggyorsabb nyomtatási sebességű modelljei. Az új G sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis. Különlegessége, hogy a nyomtatóra - akár felváltva - küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, a nyomtató mindkét programnyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt alapkiépítésben, „firmware” csere nélkül.

Az GX420s egy biztonsági zárral ellátott modell, hőérzékeny termo-címkére tudunk vele nyomtatni. Előnye ennek a nyomtatásnak, hogy nincs szükség hozzá festékszalagra. A közvetlen termo-nyomtatás esetén a fej védelme szempontjából különösen fontos a megfelelő címketípus kiválasztása, és a nyomtatófej rendszeres tisztítása.

A GX420s legfontosabb újdonsága, hogy a nyomtató háza biztonsági kulccsal zárható, így például belépő jegyek nyomtatása esetén, az üres belépő jegyek nem kerülhetnek illetéktelenek kézbe. A másik újdonsága a Kensington® rendszerű biztonsági kábel, amellyel a GX420 biztonságosan kihelyezhető forgalmas helyekre, megelőzve, azt hogy a nyomtatót eltulajdonítsák.

A G sorozatú nyomtatókba beépítésre került a korábban csak a nagyobb modellekben használt fejkímélő és vezérlő elektronika, az E3, amely meghosszabbítja a nyomtató fej élettartamát, és a terheléstől függetlenül biztosítja a kiváló nyomtatási minőséget, az első utolsó címkére egyaránt.



Tulajdonságok

- Vonalkódok nyomtatása
Összes 1D és 2D kódok
- 203 dpi nyomtató felbontás
- Direkt -termo nyomtatási
- Nyomtatási mennyiség mérése (Odometer)
- Opcionális címkeadagoló vagy vágó egység
- Kulccsal zárható ház
- Kensington® biztonsági rendszer
- RS2323, párhuzamos és USB csatlakozás
- Opcionális Ethernet
- Windows nyomtató driverek

A biztonsági nyomtató alkalmazási területei

- Kiskereskedelem
- Belépőjegy nyomtatás
- Postai szolgáltatások
- Játékszervény nyomtatás
- Receipt nyomtatás
- Egészségügy

Technikai paraméterek

Külső méret:	17,1cm x 21 cm x 15,2 cm
Súly:	1,4 kilogramm
Nyomtatási felbontás:	203 dpi
Címkeszélesség:	19 - 108 mm
Maximális nyomtatási sebesség:	152 mm/sec
Alap memória:	8MB SDRAM és 4 MB Flash
Tekercs befogadóképesség max.:	127 mm külső átmérő
Maximális címke hosszúság:	990 mm
Címke vastagság:	0.08mm és 0.19 mm között
Interfészek:	USB 1.1, RS232 és párhuzamos
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL
Programozási nyelv:	EPL2, EPL Line üzemmód, ZPL2, ZBI2
Támogatott kódtípusok:	Valamennyi egydimenziós és hét fajta kétdimenziós kódot támogat
Opciók :	Belső printserver, címkeleválasztó, vágóegység, belső óra
Működési hőmérséklet:	5°C ...41°C
Nedvesség és páratartalom:	10-90% nem lecsapódó páratartalom is megengedett



1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451-6070, Fax: 339-9707

www.bcs.hu info@bcs.hu



© BCS Hungary Kft.