

## GX430t asztali címkenyomtató



A legújabb G sorozatú nyomtatók a Zebra asztali nyomtató családjának legkorszerűbb és leggyorsabb nyomtatási sebességű modelljei. Az új G sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis. Különlegessége, hogy a nyomtatóra - akár felváltva - küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű címke nyomtató parancsot, a nyomtató mindkét programnyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt alapkiépítésben, „firmware” csere igénye nélkül.

A nyomtató család két termékkategóriából áll: az egyszerűbb, kedvezőbb áron rendelhető GK sorozatból, illetve a több opcióval és magasabb funkcionálissal rendelhető GX sorozatból.

A GX430t nyomtató termo-transzfer változat, vagyis nyomtathatunk vele akár termo-címkére, akár normál papír vagy szintetikus címkére festékszalag segítségével. Nyomtatófejének felbontása 300dpi.

A G sorozatú nyomtatókba beépítésre került a korábban csak a nagyobb modellekben használt fejkímélő és vezérlő elektronika, az  $E^3$ , amely meghosszabbítja a nyomtató fej élettartamát, és a terheléstől függetlenül biztosítja a kiváló nyomtatási minőséget, az első és az utolsó kinyomtatott címkére egyaránt. A G sorozatú modellek közvetlenül integrálhatóak az SAP R/3 rendszerébe, ahonnan a nyomtatás a lézernyomtatókkal azonos módon történik.

Az új G sorozat modelleken megtaláljuk a ZebraLink™ funkciót is, amely kérésre azonnali e-mail-t küld, vagy HTML böngésző használata esetén egyéb formában jelzi az esetleges nyomtatási hibákat (WebAlert), ezen keresztül valós idejű felügyelet és menedzsment lehetőségét biztosítva a rendszergazdának. (WebView).

A nyomtatók átlátszó fedőlapján keresztül annak felnyitása nélkül látható a kellékanyag fogyás és szükséglet. Az alaplapra integrált 4MB-os Flash memória bőven elegendő a különféle címkeformátumok és karakterkészletek tárolására.

### A nyomtató alkalmazási területei

- ◆ Szállítmányozás
- ◆ Disztribúció
- ◆ Kiskereskedelem
- ◆ Gyártás
- ◆ Egészségügy

### A nyomtató legfontosabb tulajdonságai

- ◆ *direkt Termo és termo-transzfer* nyomtatás
- ◆ 32 bites nyomtatásvezérlő RISC processzor
- ◆  $E^3$  nyomtatófej vezérlés: hosszabb fejélettartam
- ◆ Ütésálló, dupla falú ABS ház
- ◆ *Egy nyomógombbal vezérelhető*: egyszerű kezelés
- ◆ Soros és USB és párhuzamos interfész
- ◆ ZebraLink hálózati nyomtató menedzsment
- ◆ Unicode támogatás: Beépített nemzetközi karakterkészlet
- ◆ Windows driver: (95,98,2000,Me,NT 4.0, XP, Vista)
- ◆ Ingyenes címke-tervező és nyomtató program: ZebraDesigner
- ◆ Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a normál stancolt címkék és a fekete vonallal jelölt (reflektív) címkék nyomtatása egyaránt biztosított

## Opciók és kiegészítő egységek

- ✓ *Belső Ethernet* hálózati szerver: ZebraNet 10/100 (párhuzamos port helyén)
- ✓ *Nagyobb Fash memória* 12 MB belső órával
- ✓ *Automatikus címkeleválasztó egység*
- ✓ *Belső WLAN 802.11b/g print szerver* (USB + soros) LCD kijelzővel
- ✓ *Bluetooth* (USB + soros) LCD kijelzővel
- ✓ *Vágó egység* (csak papír, hordozó vágásához)
- ✓ *Állítható címkeérzékelő szenzor* (normál és fekete csikkal jelölthöz)
- ✓ KDU és KDU Plus külső billentyűzet
- ✓ ZebraDesigner Pro címke tervező

## A GX430t technikai paramétereit:

Maximális nyomtatási sebesség:	127 mm/sec
Maximális nyomtatási szélesség:	108 mm
Felbontás:	12 pont/mm 300DPI
Alap memória:	8MB SDRAM és 4 MB Flash
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL
Fontkészlet bővítés:	Az ingyenes Zebra Designer Font Downloader szoftver segítségével
Programozási nyelv:	EPL2, EPL Line mód (csak a d változat)ZPL2, ZBI2 hamarosan
Támogatott kódtípusok:	Valamennyi egydimenziós és hétfajta kétdimenziós kódot támogat
Interfészek:	Soros RS-232, USB 1.1, párhuzamos
Címke típusok:	folyamatos, stancolt, hajtogatott, fekete csikkal kalibrált címkék
Címkeszélesség:	19 -108 mm
Tekercs befogadóképesség max.:	127 mm külső átmérő
Címke vastagság:	0.08mm és 0.19 mm között
Festékszalag átmérő max TLP2844-Z:	35 mm külső átmérő, 12,7 mm belső átmérőjű tekercsen
Festékszalag hossz TLP2844-Z:	74 méter (1:1 festékszalag-címke arány)
Festékszalag szélesség TLP2844-Z:	33,8 mm-től 109,2 mm-ig
Maximális címkehosszúság:	990 mm
Működési hőmérséklet:	4,4...41°C
Súly:	2,1kg
Méret (szxhxm):	19,3 cm x 25,4cm x 19 cm

## BCS Hungary

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707

<http://www.bcs.hu>

