

# Honeywell 3200 vonalkód olvasó

## Bevezető



A képalkotó technológián alapuló vonalkód olvasók (amelyben a CCD érzékelők új generációját használják) gyártásában piacvezető, az amerikai Honeywell cég, amelynek legegyszerűbb terméke a lineáris képalkotó technológiájú 3200 vonalkód olvasó.

A gyártó a 3200 vonalkód olvasót elsősorban a kis forgalmú kereskedelmi egységeknek szánja a kedvező árú, ugyanakkor technikailag magas színvonalú készüléket. Fő jellemzője a kis méret, és az igen kedvező ár. Ezáltal vonalkód-technikai beruházásunk hónapok alatt megtérül, ha még papír alapú azonosításról átállunk a vonalkód alapú azonosításra.

Az olvasó különleges tulajdonsága, hogy átkapcsolható egy úgynevezett „Auto-Scan” üzemmódba, amikor is az olvasást indító trigger gomb megnyomása nélkül, folyamatosan pásztáz, ezáltal téve kényelmesebbé és gyorsabbá a felhasználók munkáját.

A 3200 lineáris olvasó 2 év jótállással kerül forgalomba.

## Főbb jellemzői

- ◆ A Honeywell 3200 olvasó 1,2 méterről többször leejthető kemény padlóra, károsodás nélkül
- ◆ Nagyobb olvasási teljesítmény. Az 3200 olvasó sebessége akár 200 olvasás másodpercenként
- ◆ „Auto-Scan” üzemmód: a 3200 trigger gombjának lenyomása nélkül automatikusan pásztáz és olvas, így gyorsabb és kevésbé fárasztó a vonalkód olvasás
- ◆ GS1 Databar kód olvasása. Az 3200 felismeri és olvassa az új GS1 Databar kódokat,
- ◆ Magyar és más nemzetközi billentyűzet támogatása. A 852 kódlaphoz történő hozzáférés nélkülözhetetlen a magyar ékezetes billentyűzeten dolgozó felhasználók számára.

## Javasolt alkalmazási területek

### Kereskedelem

- ★ Kis forgalmú kiskereskedelmi egységek számára, pénztárgépek melletti vonalkód olvasásra

## 3200 technikai paraméterek

Jótállás - garancia	2 év
Szín:	Fehér vagy fekete
Fényforrás:	630nm vörös LED és 2048 érzékelőből álló lineáris imager
Pásztázási sebesség:	200 pásztázás másodpercenként
Olvasási távolság:	1,3...25 cm,
Olvasási szélesség:	13 mil vonalkód esetén 11 cm
Legkisebb felbontás:	4 mil
Olvasási szög	dőlésszög: +/- 55 fok, billenésszög +/- 55 fok
Méret:	Szélesség: 6,8 cm Magasság: 15,2 cm Hossz: 9,5 cm
Súly:	143 gramm
Vonalkódok:	Codabar, Code 39 PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. 2005 Sunrise/GTIN compliant
Működési hőmérséklet:	0°C..+50°C
Ütésállóság:	120 cm magasról kemény felületre többször leejthető
Tápfeszültség igénye:	4,5-5,5V
Fogyasztás:	86 - 235 mA
Interfészek:	Integrált interfész az alábbi berendezésekhez: True RS232C, PS/2 billentyűzet, USB
Nyomtatási kontraszt:	Legalább 30% kontrasztos 1D vonalkódot olvas

### BCS Hungary

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707

[www.bcs.hu](http://www.bcs.hu), [info@bcs.hu](mailto:info@bcs.hu)