

LP/TLP2824-Z asztali címkenyomtató



Az LP/TLP2824-Z típusú nyomtatók a Zebra ZPL programnyelvű asztali nyomtató családjának legkisebb tagjai. Mindkét modell a jól ismert asztali nyomtatók ZPL programnyelvű változatai – ezt jelzi a Z betű az elnevezésük után. A megnövelt teljesítmény mellett további előnyük, hogy 100%-ban kompatibilisek a közepes és nagyméretű Zebra nyomtatókkal.

Az LP2844-Z termo-nyomtató, azaz hőérzékeny termo-címkére tudunk vele nyomtatni. Előnye ennek a nyomtatásnak, hogy nincs szükség hozzá festékszalagra. A közvetlen termo-nyomtatás esetén a nyomtatófej védelme érdekében különösen fontos a megfelelő címketípus választás, és a nyomtatófej rendszeres tisztítása.

A TLP2844-Z modell a termo-transzfer változat, amely az jelenti, hogy nyomtathatunk akár termo-címkére, akár normál papír vagy műanyag alapú címkére, kartonra, festékszalag segítségével.

A LP/TLP2824-Z új tervezésű, kagylóhéj formában nyíló (OpenACCESS™ formaterv) fedőlapja biztonságos és egyszerű használatot biztosító dupla falú szerkezet. A nyomtatók átlátszó fedőlapja felnyitás nélkül biztosítja a címkékre való rálátást. A nyomtató 4MB-os Flash memóriája, amelynek szabad mérete 2,75 MB (opcionálisan 8 MB-ra növelhető) elegendő címke formátumok és karakter készletek állandó tárolására alkalmas.

A ZPL nyelvű nyomtatók legfontosabb előnye a kedvezőbb árú EPL családdal szemben (LP/TLP2824 és LP/TLP2844), hogy valamennyi típusába beépítésre kerül az egyedülálló ZebraLink hálózati vezérlő és menedzsment rendszer.



A ZPL nyomtatók különlegessége a hosszabb fejelettartamot, és a terheléstől függetlenül állandó nyomtatási minőséget biztosító E³ nyomtatófej-vezérlő rendszer, valamint az, hogy valamennyi ZPL modell közvetlenül elérhető SAP-ből, ugyanúgy, mint egy lézer vagy tintasugaras nyomtató (PCL).

A ZebraLink érdekessége például, hogy kérésre azonnal jelzést küld e-mail formájában a fellépő nyomtatási hibákról, valós idejű felügyeletet és irányítást biztosítva a nyomtatók felett, HTML felületen keresztül.

A nyomtató alkalmazási területei

- ◆ Szállítmányozás
- ◆ Disztribúció
- ◆ Gyártás
- ◆ Egészségügy
- ◆ Irodai terület

A nyomtató legfontosabb tulajdonságai

- ◆ Termo (LP) vagy termo-transzfer (TLP) nyomtatási üzemmód
- ◆ 32 bites RISC processzor
- ◆ E³ nyomtatófej vezérlés
- ◆ Ütésálló, dupla falú ABS ház
- ◆ Egy nyomógombbal vezérelhető - egyszerű kezelés
- ◆ ZebraLink hálózati nyomtatás vezérlő és menedzsment rendszer
- ◆ Soros és USB vagy párhuzamos interfész (párhuzamos / USB átalakító kábel rendelhető)

- ◆ *Nyomtatófej érzékelő:* Biztonságos működés, csak lezárt állapotban indulhat a nyomtatás
- ◆ *Windows drájer:* (95,98,2000,Me,NT 4.0, XP)
- ◆ *Ingyenes címke-tervező és nyomtató program:* ZebraDesigner
- ◆ *ZPL II programnyelv*
- ◆ *Kettős címkeérzékelő szenzor,* mellyel a normál stancolt címkék és a fekete vonallal jelölt (reflektív) címkék nyomtatása egyaránt biztosított

Opciók és kiegészítő egységek

- ✓ Nagyobb Flash memória 12 MB (8MB szabad) belső órával
- ✓ Belső/külső Ethernet hálózati nyomtatószerver: ZebraNet Printserver II
- ✓ Automatikus címkeleválasztó egység
- ✓ Vágó egység (csak papír, hordozó vágásához)
- ✓ Speciális hordozó nélküli címkeadagoló egység (csak az LP változat)
- ✓ Európai és ázsiai fontkészletek
- ✓ Adapter keskenyebb hordozójú címkékhez, karszalagokhoz (csak az LP változat)

A LP2824-Z és TLP2824-Z technikai paraméterei

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maximális nyomtatási sebesség: | 102 mm/sec |
| Maximális nyomtatási szélesség: | 56 mm |
| Felbontás: | 8 pont/mm 203DPI |
| Alap memória: | 8MB SDRAM (4MB szabad) és 4 MB Flash (2,75 MB szabad) |
| Beépített fontkészlet: | 1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes, valamint UNICODE |
| Fontkészlet bővítés: | Az ingyenes Zebra Designer Font Downloader segítségével |
| Programozási nyelv: | ZPL II |
| Támogatott kódtípusok: | Valamennyi egydimenziós és nyolcfajta kétdimenziós kód |
| Interfészek: | Soros RS-232 és USB vagy Centronics párhuzamos |
| Címke típusok: | Folyamatos, stancolt, hajtogatott, fekete csíkkal kalibrált címkék |
| Címkeszélesség: | 25,4...59,9 mm (LP esetén speciális adapterrel 15mm ... 37mm) |
| Tekercs befogadóképesség max.: | 127 mm külső átmérő, 25 mm vagy 38 mm belső átmérő |
| Címke vastagság: | 0.075 mm és 0.18 mm között |
| Festékszalag hossz TLP2824-Z: | 74 méter (1:1 festékszalag-címke arány) |
| Festékszalag szélesség TLP2824-Z: | 33 mm-től 110 mm-ig |
| Maximális címkehosszúság: | 991 mm |
| Működési hőmérséklet: | 5...41°C |
| Súly: | 1,2 kg LP2824-Z, 1,6 kg TLP2824-Z |
| Méret: | 9,1cm x 19,1cm x 17,3cm (LP2824-Z) 14cm x 24,1cm x 17,8cm TLP2824-Z |



BCS Hungary
 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.
 Tel: 451 6070, Fax: 339 9707