

LP/TLP2844-Z asztali címkenyomtató



A LP/TLP2844-Z típusú nyomtatók a Zebra által gyártott asztali nyomtatók ZPL programnyelvű változatai – ezt jelzi a Z betű a nevük mellett -, melyek megnövelt teljesítményük mellett 100%-ban kompatibilisek a közepes és nagyméretű Zebra nyomtatókkal.

Az LP2844-Z egy termo-nyomtató, azaz hőérzékeny termo-címkére tudunk vele nyomtatni. Előnye ennek a nyomtatásnak, hogy nincs szükség hozzá festékszalagra. A közvetlen termo-nyomtatás esetén különösen fontos a megfelelő címketípus választás, és a nyomtatófej rendszeres tisztítása.

A TLP2844-Z nyomtató termo-transzfer típusú, amely az jelenti, hogy nyomtathatunk akár termo-címkére, akár normál papír vagy műanyag alapú címkére, termo-festékszalag segítségével.

A ZPL nyelvű nyomtatók legfontosabb előnye a kedvezőbb árú EPL családdal szemben (LP/TLP 2824 és 2844), hogy valamennyi modellben integráltan megtalálható az egyedülálló ZebraLink hálózati illesztő felület. A ZPL nyelvű Zebra nyomtatók különlegessége a hosszabb fejélettartamot, és a terheléstől függetlenül kiváló nyomtatási minőséget biztosító intelligens E³ nyomtatófej vezérlő elektronika, valamint az, hogy a nyomtató közvetlenül használható SAP-ből történő nyomtatásra.



A ZebraLink™ azonnali jelzést küld e-mail vagy HTML böngésző formában a fellépő nyomtatási hibákról, valós idejű felügyeletet és irányítást biztosítva a nyomtatók felett. A ZebraLink két komponensből tevődik össze: ezek a WebView és a WebAlert. A LP/TLP2844-Z új tervezésű, kagylóhéj formában nyíló (OpenACCES™ formaterv) fedőlapja biztonságos és egyszerű használatot biztosító dupla falú szerkezet. A nyomtatók átlátszó fedőlapja felnyitás nélkül biztosítja a címkékre való rálátást. A nyomtató 4MB-os Flash memóriája, amelynek szabad mérete 2,75 MB (opcionálisan 10,75 MB-ra növelhető) elegendő címke formátumok és karakter készletek állandó tárolására alkalmas.

A nyomtató alkalmazási területei

- ◆ Szállítmányozás
- ◆ Disztribúció
- ◆ Gyártás
- ◆ Egészségügy

A nyomtató legfontosabb tulajdonságai

- ◆ Termo (LP) vagy termo-transzfer (TLP) nyomtatás
- ◆ ZebraLink közvetlen és hálózati nyomtató vezérlő rendszer
- ◆ 32 bites nyomtató vezérlő RISC processzor
- ◆ E³ nyomtatófej vezérlés. Ez a különleges áramkör látja el a fej képpontonkénti vezérlését és az elő- és utóéletének figyelembe vételével a védelmét, valamint az optimális nyomtatási minőség biztosítását.
- ◆ Ütésálló, dupla falú ABS ház
- ◆ Egy nyomógombbal vezérelhető: Egyszerű kezelés
- ◆ Soros, USB és párhuzamos interfész
- ◆ Nyomtatófej érzékelő: Biztonságos működés, csak lezárt állapotban indulhat a nyomtatás
- ◆ Windows driver: (95,98,2000,Me,NT 4.0, XP)
- ◆ Ingyenes címke-tervező és nyomtató program: ZebraDesigner
- ◆ Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a normál stancolt címkék és a fekete vonallal jelölt (reflektív) címkék nyomtatása egyaránt biztosított

Opciók és kiegészítő egységek

- ✓ Nagyobb memória Flash 12 MB (10,75 szabad) belső órával
- ✓ Belső/külső Ethernet hálózati nyomtatószervert: ZebraNet Printserver II
- ✓ *Automatikus címkeleválasztó egység*
- ✓ Vágó egység (csak papír, hordozó vágásához)
- ✓ Speciális hordozó nélküli címkeadagoló egység (csak az LP változat)
- ✓ Európai és ázsiai fontkészletek

A LP2844-Z/TLP2844-Z technikai paraméterei

Maximális nyomtatási sebesség:	102 mm/sec
Maximális nyomtatási szélesség:	104 mm
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI
Alap memória:	8MB SDRAM (4MB szabad memória) és 8 MB Flash (2,75 MB szabad)
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes
Fontkészlet bővítés:	Az ingyenes Zebra Designer Font Downloader szoftver segítségével
Programozási nyelv:	ZPL2
Támogatott kódtípusok:	Valamennyi egydimenziós és hatfajta kétdimenziós kódot támogat
Interfészek:	Soros RS-232, USB, Centronics párhuzamos
Címke típusok:	folyamatos, stancolt, hajtogatott, fekete csíkkal kalibrált címkék
Címkeszélesség:	25,4 -108 mm (speciális adapter használatával 22 mm –71 mm)
Tekercs befogadóképesség max.:	127 mm külső átmérő, 25 mm vagy 38 mm belső átmérőjű tekercsen
Címke vastagság:	0.08mm és 0.19 mm között
Festékszalag átmérő max TLP2844-Z	33 mm külső átmérő, 12,7 mm belső átmérőjű tekercsen
Festékszalag hossz TLP2844-Z:	74 méter (1:1 festékszalag-címke arány)
Festékszalag szélesség TLP2844-Z:	33 mm-től 110 mm-ig
Maximális címkehosszúság:	990 mm
Működési hőmérséklet:	5...41°C
Súly:	1,3 kg LP2844-Z, 1,4 kg TLP2844-Z
Méret:	20cm x 21,3cm x 17cm (LP2844-Z) 20cm x 24,8cm x 17,3cm TLP2844-Z



BCS Hungary

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707