

Motorola MK3100

Önkiszolgáló ügyfélterminál

Egy készséges asszisztens, aki napi 24 órán keresztül is dolgozik...

Mai modern világunkban az egyik legfontosabb feladat a keresett információ minél rövidebb idő alatt történő megtalálása. Erre a feladatra összpontosítanak az úgynevezett önkiszolgáló ügyfélterminálok, melyek sok területen jelen vannak életünkben: bevásárló központokban, kiállításokon, szállodákban, közlekedési csomópontokban. A Motorola ügyfélterminálok legnagyobb előnye, hogy gyorsan és minimális költséggel üzembe helyezhetők.

Főbb alkalmazási területek

- ✓ Termékismertető és egyéb információk megjelenítése színes, grafikus formában
- ✓ Áruházakban árellenőrzés és készlet szint lekérdezés
- ✓ Hűségkártya használatával érvényesíthetők az egyedi, vásárlóra szabott kedvezmények
- ✓ Önkiszolgáló „Check-In” bejelentkezés pl. reptereken
- ✓ Ügyféltájékoztatás a hotelek várójában, be- és kijelentkezés
- ✓ Belépőjegyek különböző rendezvényekre és előadásokra: mozi-, színház-, és koncertjegyek
- ✓ Vizsgálatokra jelentkezés egészségügyi intézményekben
- ✓ Szolgáltató cégek és állami hivatalok ügyfélszolgálatának ügyintézési rendszere
- ✓ Beléptető rendszerek, munkaidő nyilvántartás



Tulajdonságok

- SE3300 2D imager 1D/2D vonalkódolvasó
- 2D imager kiválóan olvassa mobiltelefonok kijelzőjéről a vonalkódokat
- Vezetékes (ethernet) vagy vezeték nélküli (WLAN és Bluetooth) változat
- 8"-os érintő képernyő
- TI OMAP4 1 Ghz processzor
- 4 programozható vezérlő gomb
- Csatlakoztatási lehetőségek: Kézi vonalkódolvasó USB Mágneskártya olvasó Billentyűzet Kioszk nyomtató
- Beépített sztereó hangszóró és fejhallgató és mikrofon bemenet
- 1 GB RAM/ 8 GB Flash memória
- Windows EC 7.0 operációs rendszer
- Kompatibilis a VESA szabványnak megfelelő rendszerekkel
- Windows Explorer 7.0 és RHoelements

Technikai paraméterek

Külső méret:	22,5 cm x 22,5 cm x 5,5 cm
Súly:	860 gramm
Kijelző:	8" 20,32cm WVGA (800 x 480)
Tápellátás:	24V DC, POE támogatás (802.3af és 802.3at szabvány)
Bővíthetőség:	Mikro SD foglalat, USB hoszt port
Külső csatlakozás:	1 db Mini USB hoszt/kliens 2 db kliens, Ethernet RF45
Audió csatlakozás:	2 db beépített sztereó hangszóró, mikrofon fejhallgató kimenet
Vonalkódolvasó:	2D imager SE3300
CPU:	TI OMAP4 1 GHz Mhz processzor
Operációs rendszer:	Microsoft EC 7.0, Windows Explorer 7.0 böngészővel
Memória:	1 GB RAM/ 8 GB Flash memória
Nedvesség és páratartalom:	5-85% nem lecsapódó páratartalom is megengedett
Hőmérséklet tartományok:	0°.. 40°C működési és -40°..+70° tárolási hőmérséklet tartomány
Kommunikáció	USB kliens/hoszt, Ethernet kábel vagy Wlan (802.11abgn) és Bluetooth 2.1 EDR
Garancia:	1 év



BCS Hungary Kft.
 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.
 Tel: 451 6070, Fax: 339 9707
www.bcs.hu info@bcs.hu