

Motorola Omnii XT15f

A modulárisan bővíthető hűtőházi ipari mobilterminál

A Motorola Omnii XT15f, az egyik legsokoldalúbb ipari kivitelű mobil terminál, az Omnii XT15 hűtőházi használatra optimalizált verziója.

Két változatban kapható:

1. Chiller: -20°C-ig megbízható munkaeszköze lesz
2. Artic: -30°C-ig ajánlott, továbbá kondenzáció álló.

Az iparágban egyedülállóan, moduláris egységekből épül fel, így az egységek bármikor egyszerűen, szerviz segítsége nélkül cserélhetőek. Legyen szó akár funkcióbővítésről; 2D vonalkód- vagy RFID olvasó beépítésről, vagy javításról. A termékhez 3 fajta vonalkódolvasó, 2 féle hűtőházi billentyűzet és pisztolynyél rendelhető.

A Motorola Omnii XT15f terminált teljessé teszi a jelenleg elérhető legjobb technológia, az új Texas Instruments® OMAP3 AM3715 Sitara ARM mikroprocesszor, mely kiemelkedő teljesítményt, hatékonyságot és hosszabb, a hideget kitűnően bíró akkumulátor-élettartamot biztosít.

Főbb alkalmazási területek

- ✓ Hűtőházak élelmiszeripar
- ✓ Hűtőházak szállítás és logisztika
- ✓ Kültéri csomagkezelés
- ✓ Repülőterek, pályaudvarok



Tulajdonságok

- Nagyméretű 3,7" érintőképernyős kijelző, normál és fűtött kijelzővel
- Moduláris felépítés, egyszerű szerviz
- Gyors és nagy teljesítményű processzor, 800 MHz Texas Instruments AM3715 Sitara ARM
- Nagy sebességű vezeték nélküli kapcsolat: 802.11 a/b/g/n
- Két fajta hűtőházra optimalizált billentyűzet
- Standard 5000mAh vagy hűtőházra optimalizált 5300mAh akkumulátor

Technikai paraméterek

Külső méret:	22,2 cm x 9,8 cm x 8,2 cm
Súly:	834 gramm (akkumulátorral és pisztolynyéllel)
Kijelző:	3,7" VGA (640 x 480) színes normál vagy fűtött változatban
Billentyűzet:	34 vagy 58 gombos hűtőházi billentyűzet
Bővíthetőség:	32GB-ig MicroSD foglalat
IP védelem/ütésállóság:	Chiller változat IP65 /2 méter Artic változat IP67 /2 méter
WLAN csatlakozás:	802.11 a/b/g/n
Vonalkódolvasó:	3 fajta vonalkód olvasó egység 1D normál és 1 vagy 2D long range
CPU:	800 MHz Texas Instruments OMAP 3
Operációs rendszer:	Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3 vagy Windows® CE 6.0
Memória:	512 MB/2GB
Nedvesség és páratartalom:	5% és 95% között vagy kondenzáció álló (Artic)
Hőmérséklet tartományok:	-20°C.. 50°C vagy -30°C.. 50°C (Artic)
Akkumulátor:	Standard 5000mAh vagy hűtőházra optimalizált 5300mAh
Garancia:	1 év gyári garancia
Bluetooth:	Bluetooth® V2.0 + EDR



BCS Hungary Kft.
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.
Tel: 451 6070, Fax: 339 9707
www.bcs.hu info@bcs.hu

