

Motorola MP6000

1D/2D Bioptic pultszkenner

Asztali, kétdimenziós, hatsíkú vonalkód olvasó kiskereskedelmi felhasználásra

A Motorola MP6000, a Motorola első Bioptic pultszkennerre, melyet nagy forgalmú kiskereskedelmi egységben történő használatra fejlesztettek ki. Az új 2D Imager alapú pultszkenner gyorsaságának köszönhetően több termék olvasható le a pultoknál, mint a hagyományos lézeres olvasók esetében. A nagyméretű árucikkek olvasásához kiegészítő Motorola kézi olvasót csatlakoztathatunk az egységhez. Az MP6000 sorozat tagjai kompatibilisek az EAS áruvédelmi rendszerekkel, így a Checkpoint vagy a Sensormatic rendszerrel.

Vonalkód olvasás akár okos telefonról is

Az MP6000 egyaránt képes olvasni a nyomtatott, valamint a mobiltelefon kijelzőjén, vagy egy számítógép monitorán megjelenített vonalkódokat is. A mobil tulajdonosok a telefonjukra letöltött hűség-, vagy pontgyűjtő kártyáik azonosító kódját, kuponjaikat, beszállókártyájukat, vagy akármilyen 2D azonosítót maguknál tarthatnak, amit aztán be tudnak mutatni annál a pénztárnál, vagy ügyfélszolgálati pontnál, ahol egy MP6000-es géppel dolgoznak.



Tulajdonságok

- 1D és 2D vonalkódok olvasása, a készülék képes gyakorlatilag minden szabványú kód olvasására
- Irány független olvasás 1D és 2D kódok esetén egyaránt
- Lézeres vonalkód olvasókkal megegyező olvasási teljesítmény
- Csendes üzemmód, a lézeres olvasókhoz képest hangtalan működés
- Egyszerűen bővíthető opcionális egységek, 6 külső port: mérleg, ügyfél oldali vonalkód olvasó, RFID olvasó
- Kézi olvasó csatlakoztatható
- Elektronikus áruvédelem kompatibilis (EAS)
- Három darab programozható gomb
- 123Scan² kompatibilitás, egyszerű programozás
- Állítható hangerejű csipogó
- Hosszabb élettartam, mozgó alkatrész nélküli működés
- Nagyméretű, karcolás álló vonalkód olvasó ablak a nagyobb méretű kódokhoz
- Másnapi szervizcsomagok rendelhetőek

Technikai paraméterek

Külső méret:	Hosszú mérleggel 50,7 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,6 cm Közepes mérleggel 39,9 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,6 cm Rövid 35,3 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,6 cm
Súly:	Hosszú mérleg nélkül / mérleggel 6,9/8,3 kg Közepes mérleg nélkül / mérleggel 5,9/7,4 kg Rövid 5,4 kg
Szín:	fekete
Vonalkód olvasó ablak vízszintes:	Zafír üveg
EAS áruvédelem:	Checkpoint és Sensormatic ZBAMB5410
Szenzor:	Motorola CMOS olvasó egység 6 oldalas 720° fokban
Mérleg maximum súly:	136 kg
Célzó /megvilágító fényforrás:	640 nm
Garancia:	1 év
Olvasási szögek:	720° fok
Külső portok:	3 db USB, 2 db RS232, 1 db EAS, 1 db POS
Nedvesség és páratartalom:	5-95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett
Hőmérséklet tartományok:	0°.. 40°C működési és -40°..+70° tárolási hőmérséklet tartomány
Tápellátás:	12V tápfeszültség igény, 458mA áramfelvétel
Interfész:	USB, RS232, PS2, IBM468X/469X, Synapse



© BCS Hungary Kft

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707

www.bcs.hu info@bcs.hu

