

Zebra Stripe S600

Bevezető

Az S600 nyomtató a Zebra által gyártott ZPL programnyelvű család közepes kategóriájának induló darabja. Az S600 nyomtató thermo-transzfer nyomtató, amely az jelenti, hogy



nyomtathatunk akár termo-címkére, akár normál papír vagy műanyag alapú címkére festékszalag segítségével. Egyedül a thermo/thermo-transzfer nyomtatási technológia felel meg annak a követelménynek, hogy az első és az utolsó kinyomtatott címke nyomtatási minősége megegyezzen, szemben a lézer illetve a mátrix nyomtatókkal, ahol a nyomtató festék fogyása esetén halványabb vagy hiányos címkét kapunk. A nyomtatóknak ez a tulajdonsága különösen fontos vonalkód előállítás esetén.

Az ütészálló műanyag borítású nyomtató kis súlyának köszönhetően könnyen mozgatható. Az S600-as minden címkebefűzés után automatikusan bekalibrálja a címkét. A nyomtató 1MB méretű Flash memóriája bőségesen elegendő különféle címke formátumok és karakter készletek rezidens tárolására.

A Zebra nyomtatók egyedülálló megoldása a hosszabb élettartamot biztosító intelligens E^3 nyomtatófej vezérlő elektronika. Az S600-as nyomtatón megtalálható az RS232 soros és a párhuzamos interfész egyaránt. A nyomtatót ZPL programozási nyelven közvetlenül vezérelhetjük.

Az S600 főbb alkalmazási területei:

- ◆ Szállítmányozás
- ◆ Disztribúció
- ◆ Gyártás
- ◆ Egészségügy

A nyomtató legfontosabb tulajdonságai:

- ◆ Termo (DT) vagy termo és termo-transzfer (TT) nyomtatás.
- ◆ Ütészálló műanyagház
- ◆ Automatikus címke kalibráció (min 2 címke)
- ◆ Soros és párhuzamos interfész
- ◆ Beépített nyomtatási mennyiség számláló. A számláló megadja méterben, hogy mennyit nyomtattunk az első nyomtatástól vagy adott számláló értéktől kezdve.
- ◆ Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a normál stancolt címkék és a fekete vonallal jelölt (reflektív) címkék nyomtatása egyaránt biztosított
- ◆ Windows driver: (95, 98, 2000, Me, NT 4.0, XP)
- ◆ Ingyenes címke feliratózó szoftver: ZebraDesigner
- ◆ ZPL II programnyelv
- ◆ Reflektív szenzor (a fekete vonallal jelölt címkék nyomtatásához)

Opciók és kiegészítő egységek

- ✓ Külső Ethernet hálózati nyomtatószerver
- ✓ Automatikus címkeleválasztó és visszacsévéelő egység (Peel-off)
- ✓ Vágó egység
- ✓ Belső óra
- ✓ Ingyenes címke feliratozó szoftver (ZebraDesigner)
- ✓ Európai és ázsiai fontkészletek

Az S600 nyomtató technikai paraméterei

Maximális nyomtatási sebesség:	152 mm/sec
Maximális nyomtatási szélesség:	104 mm
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI
Alap memória:	1MB Flash és 2MB DRAM
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható és 14 fajta bittérképes
Fontkészlet bővítés:	Az ingyenes Zebra Designer Font Downloader szoftver segítségével
Programozási nyelv:	ZPL2
Támogatott kódtípusok:	Valamennyi egydimenziós és kétfajta kétdimenziós kódot támogat
Interfészek:	Soros RS-232, Centronics párhuzamos
Címke típusok:	folyamatos, stancolt, hajtogatott, Opció: fekete csíkkal kalibrált címkék
Címkeszélesség:	19mm -114 mm
Tekercs befogadóképesség max.:	203 mm külső átmérő, 76 mm belső átmérőjű tekercsen
Címke vastagság:	0.058mm és 0.305 mm között
Festékszalag átmérő max	81 mm külső átmérő, 25,4 mm belső átmérőjű tekercsen
Festékszalag hossz.:	450 méter (3:1 festékszalag-címke arány)
Festékszalag szélesség.:	40 mm-től 114 mm-ig
Maximális címkehosszúság:	991 mm (normál memóriával)
Működési hőmérséklet:	5...40°C
Súly:	7.71 kg
Méret:	21 cm x 43,2 cm x 33 cm



BCS Hungary Kft.

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707