

Zebra 105SL Ipari vonalkód nyomtató

Bevezető

A Zebra S sorozat készülékei a vonalkódban jártas felhasználóknak készültek, akiknek komoly elvárásai vannak egy vonalkód nyomtatóval kapcsolatban. Az SL nyomtatót ipari körülmények közé tervezték, közepesenél nagyobb nyomtatási igénybevételre. A nyomtató mechanikája és burkolata teljes egészében fémből készült. A készülék a ZebraLink operációs rendszeren keresztül hálózatba integrálható. Termo- vagy termo-transzfer üzemmódban egyaránt működhető. A címkékre az egy- és kétdimenziós vonalkódon kívül grafika, és TrueType karakterek is kerülhetnek. A nyomtatók ZPLII programozási nyelvvel rendelkeznek.



A Zebra nyomtatókban nincs hűtőventillátor, a hő elvezetése természetes úton, a fémszerkezeten keresztül történik. Ennek köszönhetően a készülékek belseje nem szívja be a port. A sík nyomtatófej gyűrődésmentes festékszalag továbbítást garantál. Az előlapon különböző színű LED és háttérvilágításos LCD kijelző tájékoztatnak a nyomtatási információk megjelenítéséről és az esetleges hibaüzenetekről. A kezelőgombok használata kézenfekvő, egy gombbal több funkció beállítása is elvégezhető.

Felhasználási terület

A Zebra 105SL készülékkel sok éven keresztül egész nap nyomtathatunk, ha a nyomtatás nem folyamatos, hanem kisebb-nagyobb megszakításokkal történik. Az első és az utolsó címke nyomtatási minősége garantáltan meg fog egyezni. Főbb alkalmazási területek

- ◆ Gyártósorok mellett, ahol közepes nyomtatási és nagy fizikai igénybevételnek van kitéve az eszköz
- ◆ Egyéb ipari alkalmazásokban, amikor nincs folyamatos üzemű terhelés, így Xi nyomtató használata nem indokolt
- ◆ Raktárak, ahol rendszertelenül kell kisebb-nagyobb sorozatokat nyomtatni.

A 105SL legfontosabb jellemzői

- ◆ Beépített ZPLII programozási nyelv
- ◆ Teljesen fém kivitel. A nyomtató karbantartás-mentes mechanikájú, teljesen fém alkatrészek
- ◆ ZebraLink hálózati operációs rendszer és nyomtató menedzsmenthez WebView és WebAlert funkciókkal
- ◆ IBM hálózati támogatás: A nyomtató a speciális Zebra nyomtató-szerverekkel (10/100, twinax, coax) segítségével képes két irányban kommunikálni IBM i-series (AS400) szerverekkel.
- ◆ Beépített európai és közel-keleti UNICODE fontkészlet: A Unicode fonttal készített címke terv esetén mindig ugyanazt a nyomtatási képet kapjuk függetlenül attól, hogy hol tervezték.
- ◆ Beépített ingyenes XML támogatás
- ◆ Beépített belső óra
- ◆ SAP támogatás. A nyomtató közvetlen használható a legújabb verziójú SAP rendszerekben.
- ◆ Flash memória, a hagyományos RAM memórián felül 4MB Flash memóriát tartalmaz
- ◆ LCD kijelző háttérvilágításos folyadékkristályos kijelző és vezérlő panel
- ◆ Soros és párhuzamos portok az alapkivitelben
- ◆ Címkeszerkesztő program: **ZebraDesigner** (ingyenes) vagy **ZebraDesigner Pro** (adatbázis kapcsolattal) vagy **ZebraDesigner for XML** (XML alapú címketervekhez)

Opciók:

- ✓ 200 vagy 300dpi felbontású fej
- ✓ 8MB Flash memória PCMCIA kártyán
- ✓ Automatikus címkeleválasztó opció
- ✓ Automatikus visszacsévéző
- ✓ Forgókéses vágó
- ✓ ZebraNet PrintServer II külső vagy belső nyomtató szerver
- ✓ ZebraNet 10/100 külső vagy belső nyomtató szerver
- ✓ ZebraNet vezeték nélküli (802.11b RF) nyomtató szerver
- ✓ IBM Twinax illetve Coax interfészek
- ✓ Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a transzmisszív és a reflektív címkék nyomtatása is lehetséges

105SL Technikai paraméterek

Maximális címkeszélesség:	115mm
Maximális címkehosszúság:	991mm
Maximális nyomtatási sebesség:	203mm/sec
Felbontás:	8pont/mm 200DPI (opcionálisan 12pont/mm vagy 300DPI)
Processzor:	Duál 32 bit RISC+CISC
Alap memória:	6MB DRAM + 4MB FLASH
Fontkészlet:	Bittérképes és Skálázható, 852 font
Programozási nyelv:	Beépített ZPL II
Támogatott kódtípusok:	Valamennyi egydimenziós és hétféle kétdimenziós kódot támogat
Támogatott grafika típusok:	PCX, BMP, TIF formátumok (csak monokrom)
Interfészek:	Soros RS-232/422/485 és IEEE 1284 Parallel
Működési hőmérséklet:	5...40°C
Súly:	25kg
Méret:	28cm x 39cm x 46cm
Szoftver:	ZebraDesigner (ingyenes), vagy ZebraDesigner Pro vagy Zebradesigner for XML



BCS Hungary Kft.
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.
Tel: 451 6070, Fax: 339 9707