

Zebra ZD500

Asztali címkenyomtató

A ZD500 nyomtató a Zebra legújabb asztali nyomtatója, mellyel termo vagy termo-transzfer nyomtatással lehet címkéket nyomtatni.

A ZD500-as sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis. Ezzel a nyomtatóval használhatunk akár 76 mm-es belső gyűrűre csévelt címkéket is.

A termék alapváltozata LCD kijelzővel rendelkezik a könnyebb használat érdekében. Szintén újdonság, hogy ez az első olyan Zebra asztali nyomtató, amelyben a belső óra már az alap változatban megtalálható. Az új Zebra mobil nyomtatókhoz hasonlóan, a vezeték-nélküli opció tartalmazza a 802.11abgn printserver mellett a Bluetooth kapcsolatot is. A ZD500 nyomtató alapesetben tartalmazza mind a négy alapvető vezetékes kapcsolatot, illetve opcionálisan vezeték-nélküli kapcsolattal is rendelhető.

A Near Field Communication (NFC) technológiára épülő Print Touch™ segítségével gond nélkül használható erre alkalmas okos telefonnal, vagy tablet-tel is, így könnyen elérhető az összes információ a nyomtatóról. A Zebra Link-OS szoftver megoldás segítségével könnyen konfigurálható, felügyelhető és rendszerbe illeszthető a nyomtató, valamint korszerű, gyors és biztonságos alkalmazások készíthetők a termékhez.

A ZD500R nyomtató 203 vagy 300 dpi felbontással rendelhető.



Tulajdonságok

- 203 vagy 300 dpi nyomtató felbontás
- Direkt termo és termo-transzfer nyomtatási mód
- 74 méter festékszalaggal használható
- ZPL nyomtató nyelv
- Opcionális címke leválasztó vagy vágó egység
- RS2323, párhuzamos és USB és LAN Ethernet csatlakozás
- Opcionális 802.11abgn és Bluetooth 3.0 csatlakozó
- LCD kijelző, belső óra

Főbb alkalmazási területek

- Kiskereskedelem
- Paletta címke nyomtatás
- Gyártás
- Játékszelvény nyomtatás
- Blokk nyomtatás
- Egészségügy

Technikai paraméterek

Külső méret:	19,3cm x 19,1 cm x 25,4 cm
Súly:	2,2 kilogramm
Nyomtatási felbontás:	203 dpi vagy 300 dpi
Címkeszélesség:	33,8 -109,2 mm
Maximális nyomtatási sebesség:	152 mm/sec (203dpi) 127 mm/sec (300 dpi)
Alap memória:	128MB SDRAM és 256 MB Flash, Belső óra
Tekerics befogadóképesség max.:	127 mm külső átmérő
Maximális címke hosszúság:	990 mm
Címke vastagság:	0.08mm és 0.305 mm között
Interfészek:	USB 2.0, RS232, párhuzamos, LAN 10/100 Ethernet
Beépített fontkészlet:	2 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL),
Programozási nyelv:	EPL2, ZPL2, ZBI2
Támogatott kódtípusok:	Valamennyi egydimenziós és hét fajta kétdimenziós kódot támogat
Opciók :	címkeleválasztó, vágóegység, 802.11abgn és Bluetooth 3.0
Működési hőmérséklet:	5°C ...41°C
Nedvesség és páratartalom:	10-90% nem lecsapódó páratartalom is megengedett



1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707

www.bcs.hu info@bcs.hu [@BCSHU](https://twitter.com/BCSHU)