



ZEBRA ZE500

Nyomtató „motor”

Főbb tulajdonságok:

Vonalkódok nyomtatása
Az összes 1D és 2D vonalkód
Jobb-, vagy bal oldalas
nyomtatás
Teljesen egészében fém kivitel
Transzmisszív és reflektív
címkéérzékelő
Termo transzfer / direkt termál
nyomtatási mód
ZPL nyomtatási nyelv
Opcionális címkeválasztó
LinkOS szoftver
Ethernet, USB, Paralell, RS232
csatlakozás
UHF RFID lehetőségek

Főbb alkalmazási területek:

Ipari gyártói terület
Autóipari beszállítók
Gyógyszergyári felhasználás
Élelmiszer, italgyártás

A Zebra ZE500 típusú nyomtató „motor” kialakításánál fogva jellemzően az ipari gyártási folyamatok megbízható kiszolgálója. (OEM Print Engine angol megnevezéssel találkozhatunk.) Kiválóan támogatja a gyártási folyamatokat, ezért kapható belőle „jobbos” és „balos” kivitelű típus, ezzel is növelve a felhasználási területeket. 4” és 6” szélességű fejjel kerül forgalomba. A gyártó korábbi típusaihoz képest egyszerűsödött a használattal kapcsolatos működtetés. Fókuszba került a nyomtatófej és az alkalmazáskritikus felhasználások támogatása. Egyszerűsödött a forma, és drámaian lecsökkent a javításhoz szükséges idő. A gumihengerek egyszerűen cserélhetők, nem szükséges az elektronikához hozzányúlni. Az új típusú nyomtatófej lehetőséget biztosít a gyors és egyszerű tisztításra, esetlegesen a cserére.

Szintén egyszerűsödött a festékszalg és a címke cseréjének folyamata.

Az új, grafikus forgatható LCD kijelző az alkalmazásnak megfelelően állítható, segítve ezzel is a felhasználást.

A továbbfejlesztett 4” típusból pedig a modern technológiai támogatás is elérhető UHF EPC Gen2 RFID tag-ek kódolása formájában.

Kiseb változtatások segítségével jobban ellenáll a pornak és a felhasználás környezetében található vízpárának.

A csatlakozó portok továbbfejlesztésével kiterjeszthetők a szoftveres ellenőrzések, amelyek további lehetőségeket is nyújtanak a felhasználások fejlesztése terén.

A gyártási folyamatokba jellemzően pneumatikus „felrakó gépekkel” együtt szoktuk ajánlani. Kérje ajánlatunkat!



Technikai paraméterek

Külső méret 4”:	245 mm * 379 mm * 300 mm
Súly:	15,4 kilogramm
Külső méret 6”:	245 mm * 438 mm * 300 mm
Súly:	17,3 kilogramm
Címkeszélesség:	104 mm / 4” vagy 168 mm / 6”
Interfészek:	Ethernet 10/100, USB 2.0, RS-232, paralel: Centronics comp. Application Interface DB15F
Címke vastagság:	0,135 mm és 0,305 mm között
Felbontás:	8 pont/mm 203dpi vagy 12 pont/mm 300dpi
Memória:	16MB SDRAM (10MB user) és 64MB Flash (58MB user)
Működési hőmérséklet tartomány:	0°C - 40°C
RFID támogatás:	4”-os kivitel esetén UHF EPC Gen2 V1.2/ ISO 18000-6C
Opciók:	címkeleválasztó, vágógység
Garancia:	1 év (nyomtató fejre 6 hónap)
Címke típusok:	folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
Festék szalag:	Folyamatos, tekercsben elérhető 4” / 101 mm

