



ZEBRA ZT410

Közepes teljesítményű ipari címkenyomtató

Tulajdonságok

Vonalkódok nyomtatása

Összes 1D és 2D kódok

203 dpi vagy 300dpi illetve 600 dpi nyomtató felbontás

Direkt termo nyomtatás vagy termo-transzfer

Opcionális címkeadagoló egység csak hordozó vagy teljes felcsévélővel

Opcionális vágóegység

RS232, USB 2.0 és Ethernet csatlakozás

Windows nyomtató driverek

Többnyelvű LCD kijelző. 2D vonalkód információ

Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a normál stancolt címkék és a fekete vonallal jelölt (reflektív) címkék nyomtatása egyaránt biztosított.

ZPL, EPL, XML nyomtatási nyelv opciók

A Zebra ZT410-es vonalkód nyomtatója a közepes teljesítményű kategóriát képező Z sorozatának a legújabb, jelentősen módosított változata, amely a jól bevált ZM400-as nyomtatót váltja fel. Az új nyomtatót közepes igénybevételű és összetett nyomtatási képességeket megkövetelő alkalmazásokra tervezték. A nyomtató mechanikája és burkolata nagy szilárdságú műanyag és fröccsöntött alumínium ötvözet kombinációjából készül. A ZT sorozat egyikében sincs hűtőventillátor, a termelődő hőt fémelemek segítségével vezetik el, ennek köszönhetően a készülék belseje nem porosodik.

Valamennyi Zebra ZT410 nyomtató már alapkiépítésben tartalmazza a hálózati interfész meghajtót, azaz a belső printszert. A beépített Web szerveren keresztül globálisan elérhető, böngészőn keresztül programozható és vezérelhető. A működés közbeni hibaüzenet elektronikus levél formájában tetszőleges számítógépre vagy mobil eszközre irányítható.

A ZT410 az első közepes nyomtató, amely Bluetooth és NFC kapcsolattal is rendelkezik a könnyebb nyomtatóbeállítás és üzembe helyezés érdekében. A nyomtató kijelzőjén megjelenő 2D kódokkal bővebb információt a beállításról, illetve az esetleges hibakódokról.

Az Zebra új Link-OS® nyomtató innovatív operációs rendszere és a nyomtató fejlesztői SDK kit segítségével a ZT400 nyomtatók hasonlóan egyszerűen és könnyen integrálható bármilyen rendszerbe, mint a korábban megjelent Link-OS® alapú nyomtatók.

Főbb alkalmazási területek

Kiskereskedelem

Szállítványozás

Gyártás



Technikai paraméterek

Külső méret:	269mm x 324 mm x 495 mm
Súly:	16,33 kilogramm
Nyomatási felbontás:	203 dpi vagy 300 dpi vagy 600 dpi
Címkeszélesség:	25,5 -114 mm letépés/vágás
Maximális nyomtatási sebesség:	356 mm/sec 203 dpi, 305 mm/sec 300 dpi,
Alap memória:	256MB /(4 MB szabad) SDRAM és 512 (64 MB szabad) MB Flash
Tekercs befogadóképesség max.:	203 mm külső átmérő 76mm-es gyűrűn
Maximális címke hosszúság:	3988 mm 203 dpi
Címke vastagság:	0.068mm és 0,25 mm között
Interfészek:	USB 2.0, RS232, Ethernet, Bluetooth 2,1 opcionálisan Wlan
Beépített fontkészlet:	2 fajta skálázható, 16fajta bittérképes
Programozási nyelv:	ZPL2, EPL2, opcionálisan ZBI2
Támogatott kódtípusok:	Valamennyi egydimenziós és kétdimenziós kódot támogat
Opciók:	címkeleválasztó hordozó vagy teljes felcsévével, vágóegység,

