



ZEBRA ZD420

Asztali festékkazettás címkenyomtató

Tulajdonságok

Vonalkódok nyomtatása
Az összes 1D és 2D vonalkód
203 dpi vagy 300 dpi nyomtató
felbontás
Állítható címkeérzékelő
Festékszalag kazettás
nyomtatósi mód
ZPL és EPL nyomtató nyelv
LinkOS szoftver
Opcionális Ethernet, RS232 vagy
WLAN 802.11ac csatlakozás
Windows nyomtató driverek
NFC alapú webes support
szolgáltatás

Főbb alkalmazási területek

Kiskereskedelem
Belépőjegy nyomtatás
Postai szolgáltatások
Játékszervény nyomtatás
Egészségügyi alkalmazások

A ZD420-as a Zebra asztali nyomtató családjának legújabb modellje, amely már festékszalag kazettával rendelhető. A festékszalag-kazetta legnagyobb előnye a hagyományos festékszalaggal szemben, hogy pár másodperc alatt cserélhető és kizárhatóak olyan hibák, amik a hagyományos szalagos nyomtatók esetén előfordultak, mint például festékszalag gyűrődés, hibaüzenetek. Szintén újdonság, hogy az állítható címkeérzékelő alapfelszereltség lett a nyomtatón.

Az új nyomtató előnye a régebbi G sorozatú nyomtatóhoz képest, hogy a kiegészítő opciók (vágóegység, címkeleválasztó, RS232 port vagy Ethernet port) egyszerűen a helyszínen utólag illeszthető a nyomtatóhoz. Ráadásul az asztali Zebra nyomtatók kötött elsőként a nyomtatófej felbontása is megváltoztatható nyomtatófej kit segítségével.

A ZD420 sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis. Különlegessége, hogy a nyomtatóra - akár felváltva - küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, a nyomtató mindkettő program nyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt alapkiépítésben, „firmware” csere igénye nélkül. A nyomtató a LinkOS segítségével más nyomtató nyelveket is ismer.

A ZD420 termo elven működik, amely az jelenti, hogy termo-címkére vagy papírra nyomtathatunk, akár normál papír vagy szintetikus címkére festékszalag segítségével.

A ZD420 nyomtató normál vagy kórházakban használható egészségügyi változatban is rendelhető. Az egészségügyi változat fehér színű, a fertőtlenítőszerrekl ellenálló burkolattal lett ellátva, biztosítva a legmagasabb fokú elvárásokat.





Technikai paraméterek

Külső méret:	25,4 cm x 20,2 cm x 17,7 cm
Súly:	2,3 kilogramm
Maximális nyomtatási sebesség:	152 mm/sec 203dpi 102 mm/sec 203dpi
Maximális nyomtatási szélesség:	104 mm
Interfészek:	USB opcionálisan utólag RS232 vagy Ethernet gyárilag Wlan 802.110ac és Bluetooth
Címke vastagság:	0.08mm és 0.19 mm között
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI vagy 12 pont/mm 300DPI
Memória	256 MB RAM / 512 MB Flash
Működési hőmérséklet tartomány:	4,4°C - 41°C
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL
Opciók:	címkeleválasztó, vágóegység,
Garancia	1 év (nyomtató fejre 6 hónap
Címke típusok:	folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás

