



ZEBRA DS3608-HP

Új generációjú ipari vonalkódolvasó

Tulajdonságok:

1D és 2D vonalkódok
OCR kódok
Fénykép készítés
Írány Vonalkódok olvasás

1D és 2D vonalkódok
OCR kódok
Fénykép készítés

Főbb alkalmazási területek:

Gyártás
Nagykereskedelem

Az új generációjú ipari vonalkód olvasó az DS3508-SR olvasót váltja fel. Az új modellben már egy újabb 2D imager található, amely képes a multicode üzemmódra, amely lehetővé teszi több vonalkód egyszeri olvasására. A DS3608-HP olvasó az SR változatnál nagyobb távolságból olvassa be a vonalkódokat, fényképeket is tud készíteni illetve OCR karaktereket is olvas. A DS3608 strapabírósága jelentősen eltér a korábbi típushoz képest: ütésállóbb (jelenleg a legjobb paraméterrel rendelkezik, 2,4 méter magasról lehet kemény felületre ejteni és a korábbi modellel szemben vízbe meríthető 30 percig.

Az eszközzel elsősorban az iparban a gyártás területén, raktárakban találkozhatunk. Fő jellemzője az ultra extrém ellenálló képesség a nagy megbízhatóság és értékállóság. Valamennyi hagyományos kódot olvassa. Az olvasást indíthatja a különleges, két ujjal is használható nyomógomb, de az intelligens állványában az olvasó automatikusan átvált folyamatos, prezentációs, azaz kéz nélküli üzemmódba is.

A megbízható DS3608-as az ipari készülékek között 3 év garanciával kerül forgalomba!





Technikai paraméterek

Külső méret:	18,5 cm x 7,6 cm x 13.2 cm M
Súly:	309 gramm
Szín:	Fekete/neon zöld
Környezeti ellenálló képesség:	IP67
Útésállóság:	2,4 méter akár beton felületre
Szenzor:	2D imager
Imager felbontás:	1280 x 960 pixel
Olvasási távolság: (Code 128 3 mil)	7,6 cm
Olvasási szögek:	Forgásszög: 360 fok, dőlésszög: +/- 60 fok, billenésszög /- 60 fok
Nedvesség és páratartalom:	5-95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett
Hőmérséklet tartományok:	-30 - 50 C működési és -40..+70 tárolási hőmérséklet tartomány
Tápellátás:	4.5..5.5V tápfeszültség igény, 450mA áramfelvétel
Interfész:	USB, RS232, PS2
Minimális kontraszt:	15%

