

# P110m monokróm kártyanyomtató

## Bevezető



A Zebra monokróm egyoldalas kártyanyomtatóinak legújabb és legkisebb méretű nyomtatója az új P110m jelű modell. A készülékek termál-transzfer (monokróm) eljárással nyomtat, a készítenő kártyák egyik oldalára nyomtatva.

A műanyag kártyákra vonalkódokon kívül logó és alfa-numerikus karakter is kerülhet. A P110m nyomtató új **Load-N-Go™** jelű festékszalagjaiba beleintegrálták a kártyatisztító egységet, így egy mozdulattal mindkét modul cserélhető.

## Tipikus alkalmazások

- ◆ *Irodákban*, beléptető kártyák készítésére
- ◆ *Kereskedelem*, Hűségkártyák, vásárlói kártyák
- ◆ *Klubokban*, Szórakozó helyeken exkluzív tagsági kártyák kibocsátása a vendégek részére.

## Különleges funkciók

A Zebra P110m nyomtatóval, egy nyomtatással egyoldalas monokróm kártyák készíthetők. A nyomtatás színe lehet egyszínű fekete, kék, piros, zöld, arany, ezüst és fehér vihető fel a kártyára. A kártyák lehetnek hagyományos alap- vagy mágneskártya (bankkártya) kivitelűek. A mágneskártyák kódolása - az opcionálisan megrendelhető kódolóegységgel - a nyomtatással egyidejűleg elvégezhető.

## A P110m nyomtató legfontosabb tulajdonságai

- ◆ *Windows 2000, 2003 XP és Vista kompatibilis drájver:* A nyomtatóval bármilyen szövegszerkesztő (Word) programból, grafikai és kiadványszerkesztő rendszerből vagy adatbázisok esetén címke tervező és nyomtató programból (NiceLabel) programból készíthetünk egyszerűen kártyákat
- ◆ *16 karakteres LCD kijelző* Az LCD kijelző segítségével azonnal információt kapunk a nyomtató állapotáról
- ◆ *Egyszínű 300dpi felbontású nyomtatás.* A nyomtatóval egyszínű fekete, kék, piros, zöld, arany, ezüst és fehér szín vihető fel a kártyára.
- ◆ *Gyors és egyszerű egyoldalas nyomtatás.* A nyomtató egyszerre a kártya egyik oldalát nyomtatja egy színnel 7,2 másodperc alatt.

## Opciók

- ✓ *Mágneskártya kódoló (alsó csík) egység (30 mil vastag kártyákhoz) 3 sávós HiCo/LoCo*
- ✓ *Ethernet csatlakozás*
- ✓ *Tisztító készlet*

## P110m Technikai paraméterek

Kártya típusok:	PVC illetve kompozit PVC alapú normál, mágneskártya
Kártya vastagság:	30 mil (0,76mm)
Kártya méret:	ISO CR-80-ISO 7810 54 x 86 mm
Mágnes kártya típus:	ISO 7811
Kártyaadagoló kapacitás:	100 db 30 mil vastag kártya
Nyomatott kártyatartó-tálca kapacitás:	45 db 30 mil vastag kártya
Maximális nyomtatási sebesség:	30 másodperc/kártya
Felbontás:	12pont/mm 300DPI
Festékszalag kapacitás:	Monokróm 1000 kártya/szalag, (fehér 850)
Alap memória:	16 MB RAM
Támogatott kódtípusok:	Code39, Code128(B,C), 2o5, I2o5, UPC-A, EAN8, EAN13, illetve grafikusán az összes típus
Interfészek:	USB 1.1 csatlakozó
Működési hőmérséklet:	15...30°C
Súly:	4,3 kg
Méret (szélesség x mélység x magasság):	20,1cm x 32,8 cm x 21,6 cm



### BCS Hungary

1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49.  
Tel: 451 6070, Fax: 339 9707