



ZEBRA ZD420

Asztali címkenyomtató

Tulajdonságok

Vonalkódok nyomtatása

Az összes 1D és 2D vonalkód
203 dpi vagy 300 dpi nyomtató
felbontás

Állítható címkeérzékelő

Termo vagy Termo-transzfer
Festékszalag szalagos
nyomtatási mód

ZPL és EPL nyomtató nyelv

Opcionális címkeleválasztó

LinkOS szoftver

Opcionális leválasztó vagy vágó
egység

USB csatlakozás

Opcionális Ethernet, RS232 vagy
WLAN 802.11ac csatlakozás

Windows nyomtató driverek

NFC alapú webes support
szolgáltatás

Főbb alkalmazási területek

Kiskereskedelem

Belépőjegy nyomtatás

Postai szolgáltatások

Játékszervény nyomtatás

Egészségügyi alkalmazások

A ZD420-as a Zebra asztali nyomtató családjának legújabb modellje, amely a korábbi GK420 és GT800 nyomtatókat váltja le. Az új ZD420 a GT800-as nyomtatóhoz hasonlóan 74 méter vagy 300 méter hosszú festékszalaggal is használható. A ZD410-es nyomtató legnagyobb előnye a korábbi asztali nyomtatókhoz képest, hogy moduláris felépítésű. Utólag bővíthetők az interfészek, az alapváltozat USB port mellett RS232 és LAN port külön rendelhető, illetve a vágó egység illetve leválasztó modul is elérhető.

Az új nyomtató előnye a régebbi G sorozatú nyomtatóhoz képest, hogy a kiegészítő opciók (vágóegység, címkeleválasztó, RS232 port vagy Ethernet port) egyszerűen a helyszínen utólag illeszthető a nyomtatóhoz. Illetve az asztali Zebra nyomtatók között elsőként a nyomtatófej felbontása is megváltoztatható nyomtatófej kit segítségével.

A ZD420 sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis. Különlegessége, hogy a nyomtatóra - akár felváltva - küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, a nyomtató mindkettő program nyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt alapkiépítésben, „firmware” csere igénye nélkül. A nyomtató a LinkOS segítségével más nyomtató nyelveket is ismer.

A ZD420 termo-transzfer elven működik, amely az jelenti, hogy termo-címkére vagy papírra nyomtathatunk, vagy akár normál papír vagy szintetikus címkére festékszalag segítségével.

A ZD420 nyomtató normál vagy kórházakban használható egészségügyi változatban is rendelhető. Az egészségügyi változat fehér színű, a fertőtlenítőszerreklnek ellenálló burkolattal lett ellátva, biztosítva a legmagasabb fokú elvárásokat.



Technikai paraméterek

Külső méret:	26,7 cm x 20,2 cm x 19,2 cm
Súly:	2,4 kilogramm
Maximális nyomtatási sebesség:	152 mm/sec 203dpi 102 mm/sec 203dpi
Maximális nyomtatási szélesség:	104 mm
Interfészek:	USB opcionálisan utólag RS232 vagy Ethernet gyárilag Wlan 802.110ac és Bluetooth
Címke vastagság:	0.08mm és 0.19 mm között
Felbontás:	8pont/mm 203DPI vagy 12 pont/mm 300DPI
Memória	256 MB RAM / 512 MB Flash
Működési hőmérséklet tartomány:	4,4°C - 41°C
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL
Opciók:	címkeleválasztó, vágóegység,
Garancia	1 év (nyomtató fejre 6 hónap
Címke típusok:	folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
Tekercs befogadóképesség max.:	127 mm külső átmérő
Festék szalag:	74m vagy 300m

