



ZEBRA ZD620

Asztali címkenyomtató

Tulajdonságok

Vonalkódok nyomtatása

Az összes 1D és 2D vonalkód
203 dpi vagy 300 dpi nyomtató
felbontás

Opcionális kijelző

Állítható címkeérzékelő

Termo vagy Termo-transzfer
Festékszalag szalagos
nyomtatási mód

ZPL és EPL nyomtató nyelv

Opcionális címkeleválasztó

LinkOS szoftver

Opcionális leválasztó vagy vágó
egység

USB csatlakozás

Opcionális Ethernet, RS232 vagy
WLAN 802.11ac csatlakozás

Windows nyomtató driverek

NFC alapú webes support
szolgáltatás

Főbb alkalmazási területek

Kiskereskedelem

Belépőjegy nyomtatás

Postai szolgáltatások

Játékszelvény nyomtatás

Egészségügyi alkalmazások

A ZD620-as a Zebra asztali nyomtató családjának legújabb modellje, amely a korábbi GX420, GX430 és a ZD500-as nyomtatókat váltja le. Az új ZD620 a ZD500-as nyomtatóhoz hasonlóan 74 méter vagy 300 méter hosszú festékszalaggal is használható. A ZD620-as nyomtató legnagyobb előnye a korábbi asztali nyomtatókhoz képest, hogy moduláris felépítésű Utólag bővíthetőek az interfészek, az alapváltozat USB port mellett RS232 és LAN port külön rendelhető, illetve a vágó egység illetve leválasztó modul is elérhető.

Az új nyomtató előnye a régebbi G sorozatú nyomtatóhoz képest, hogy a kiegészítő opciók (vágóegység, címkeleválasztó, RS232 port vagy Ethernet port) egyszerűen a helyszínen utólag illeszthető a nyomtatóhoz. Illetve az asztali Zebra nyomtatók kötött elsőként a nyomtatófej felbontása is megváltoztatható nyomtatófej kit segítségével.

A ZD620 sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis. Különlegessége, hogy a nyomtatóra - akár felváltva - küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, a nyomtató mindkettő program nyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt alapkiépítésben, „firmware” csere igénye nélkül. A nyomtató a LinkOS segítségével más nyomtató nyelveket is ismer.

A ZD620 termo-transzfer elven működik, amely az jelenti, hogy termo-címkére vagy papírra nyomtathatunk, vagy akár normál papír vagy szintetikus címkére festékszalag segítségével.

A ZD620 nyomtató normál vagy kórházakban használható egészségügyi változatban is rendelhető. Az egészségügyi változat fehér színű, a fertőtlenítőszernek ellenálló burkolattal lett ellátva, biztosítva a legmagasabb fokú elvárásokat.



Technikai paraméterek

| | |
|--|--|
| Külső méret: | 26,7 cm x 20,2 cm x 19,2 cm |
| Súly: | 2.5 kilogramm |
| Maximális nyomtatási sebesség: | 203 mm/sec 203dpi 152 mm/sec 203dpi |
| Maximális nyomtatási szélesség: | 104 mm |
| Interfészek: | USB opcionálisan utólag RS232 vagy Ethernet gyárilag Wlan 802.110ac és Bluetooth |
| Címke vastagság: | 0.08mm és 0.19 mm között |
| Felbontás: | 8 pont/mm 203DPI vagy 12 pont/mm 300DPI |
| Memória | 256 MB RAM / 512 MB Flash |
| Működési hőmérséklet tartomány: | 4,4°C - 41°C |
| Beépített fontkészlet: | 1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL |
| Opciók: | címkeleválasztó, vágóegység, |
| Garancia | 1 év (nyomtató fejre 6 hónap |
| Címke típusok: | folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás |
| Tekercs befogadóképesség max.: | 127 mm külső átmérő |
| Festék szalag: | 74m vagy 300m |

