



## ZEBRA ZT510

### Nagyteljesítményű ipari címkenyomtató

#### Tulajdonságok:

Vonalkódok nyomtatása

Az összes 1D és 2D vonalkód  
203dpi vagy 300dpi nyomtató  
felbontás

Többnyelvű LCD kijelző.

Állítható címke érzékelő

Termo vagy Termo-transzfer  
Festékszalag szalagos  
nyomtatási mód

ZPL és EPL nyomtató nyelv

LinkOS szoftver

Opcionális címkeadagoló egység  
teljes felcsévélővel

Opcionális vágóegység

USB, RS232, Gigabit LAN  
csatlakozás

#### Főbb alkalmazási területek:

Nagykereskedelem

Gyártás

Szállítmányozás

A Zebra ZT510-es nyomtató a Zebra 105SL Plus nyomtatót utódja, amely a 105SL nyomtatóhoz képest nagyobb grafikus kijelzőt és modernebb LinkOS alapú belső rendszert kapott. A ZT510-es nyomtató a címkenyomtatásban jártas felhasználóknak készült, akiknek komoly elvárásaik vannak egy vonalkód nyomtatóval kapcsolatban. Az ZT510 nyomtatót ipari körülmények közé tervezték, közepesenél nagyobb akár folyamatos, 7/24-es nyomtatási igénybevételre. A nyomtató mechanikája és burkolata teljes egészében fémből készült. A kinyomtatott címkékre az egy- és kétdimenziós vonalkódon kívül grafika, logó és tetszőleges fontkészlet kerülhet.

A Zebra ZT510 nyomtatókban nincs hűtőventillátor, a hő elvezetése természetes úton, a fémszerkezeten keresztül történik. Ennek köszönhetően a készülékek belseje nem szívja be a port. A sík nyomtatófej gyűrődésmentes festékszalag továbbítást garantál. Az előlapon többnyelvű háttérvilágítással ellátott nagyméretű grafikus LCD kijelző tájékoztat a nyomtatási információk megjelenítéséről és az esetleges hibaüzenetekről. A kezelőgombok használata kézenfekvő, egy gombbal több funkció beállítása is elvégezhető.

A síkban elhelyezett nyomtatófej és a képpontonkénti energiakiégnyelítő rendszer E3 garantálja a mindenkor tökéletes nyomtatási képet, akár az első címkéről van szó, akár a tízezredikről.

Valamennyi Zebra ZT510 nyomtató már alapkiépítésben tartalmazza a hálózati interfész meghajtót, azaz a belső printszervert. A LinkOS szoftvere segítségével, olyan speciális szoftverek tölthetők rá, amellyel más gyártmányú címkenyomtatók emulálhatóak, vagy egyszerűvé teszi a PDF alapú címke nyomtatást.



## Technikai paraméterek

<b>Külső méret:</b>	51,2 cm x 26,8 cm x 39,5 cm
<b>Súly:</b>	22,7 kilogramm
<b>Maximális nyomtatási sebesség:</b>	305 mm/sec 203dpi
<b>Maximális nyomtatási szélesség:</b>	104 mm
<b>Interfészek:</b>	USB, RS232 Ethernet Gigabit, Bluetooth LE opcionálisan Wlan 802.110ac
<b>Címke vastagság:</b>	0.08mm és 0.3mm között
<b>Felbontás:</b>	8 pont/mm 203DPI vagy 12 pont/mm 300DPI
<b>Memória</b>	512 MB RAM / 2 GB Flash
<b>Működési hőmérséklet tartomány:</b>	5°C...41°C (Direkt termo nyomtatás esetén 0 °C-tól)
<b>Beépített fontkészlet:</b>	2 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes
<b>Opciók:</b>	címkeleválasztó felcsévéelővel, vágóegység,
<b>Garancia</b>	1 év (nyomtató fejre 6 hónap
<b>Címke típusok:</b>	folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
<b>Tekercs befogadóképesség max.:</b>	203 mm külső átmérő
<b>Festék szalag:</b>	450m

