



EXTREME WIRELESS WING 7602

802.11ac beltéri access point

Tulajdonságok

WiFi jel és gyors adatletöltési lehetőség a vendég tartózkodási helyén

Egy AP / egy szoba elve

Költséges és időigényes helyszíni bejárások elkerülése

Egyszerű üzembe helyezés

Központi felügyelet

Chip szettel szerelt access point megoldás

Egy vállalati szintű access point / helyiség - Ez az úttörő jellegű üzenete az új Extreme Wing AP 7602 típusú falra szerelhető vezeték nélküli eszköznek.

Az eszköz egy komoly előrelépést jelent az egyre magasabb szintű WiFi igények kiszolgálásában, mint például a „Bring your own network (BYON) és az IPTV. Az eszközbe épített speciális technológia segítségével előnyös és vonzó ajánlatokat lehet küldeni a szállóvendégek mobil eszközeire az ott tartózkodásuk személyesebbé tételére. Az AP 7602 rendkívül rövid idő alatt – kevesebb, mint 5 perc alatt- üzembe helyezhető.

Az AP 7602 típusú eszköz szobánként történő üzembe helyezése esetén a jelerősség helyben drasztikusan megnő, így a vendégek által használt mobil eszközök hálózathoz történő kapcsolódása valamint az adatletöltési sebesség nagymértékben felgyorsul. Ezen kívül a vendégek a legújabb technológiának megfelelő ultra nagy felbontású hang és videotechnikát élvezhetik. Az eszközök rendkívül könnyű üzembe helyezhetősége miatt elkerülhetőek a költséges és időrabló helyszíni szemlékkel járó plusz kiadások.

A modern WING 5 operációs rendszer négy különböző telepítési módot biztosít.

Főbb alkalmazási területek

Szállodák

Hostelek

- önálló AP controller nélkül
- Virtuális controller + 25 db másik AP 7603
- WING 5 Site controller vezérlés
- NOC kontrollervezérlés



Technikai paraméterek

Működési hőmérséklet:	0 C – 40 C
Tárolási hőmérséklet:	-40 C – 70 C
Működési páratartalom:	95%, nem lecsapódó
Elektrosztatikus kisülés:	15kV (levegő) 8kV (érintkezés)
Méret:	145mm X 102 mm X 28,6mm
Súly:	0,32 kg
Szerelhetőség:	tartalmazza a szerelési készletet és az RJ 45 kábelt
LAN:	One IEEE 802.3 Gigabit Ethernet auto szenzor
Antenna:	Belső
Konzol:	felhasználó által nem hozzáférhető
Maximális adóteljesítmény 2.4 GHz-n:	19 dBm
Maximális adóteljesítmény 5 GHz-n	17 dBm
Hálózati standard:	802.11a/b/g/n/ac 802.11d, 802-11i
Vezeték nélküli közeg	DSSS, OFDM, MIMO

