



EXTREME WIRELESS WING 7622

802.11ac beltéri access point

Tulajdonságok

Kis helyigény

Wing 5 operációs rendszer gyorsá és egyszerűvé teszi az AP-k kezelését és méretezését

Kontrollervezérlés nélküli vezeték nélküli megoldás 25 db AP-ig

Kontrollervezérlésű megoldás 25 000 db AP-ig.

Főbb alkalmazási területek

Kisebb kiskereskedelmi egységek

Éttermek

Kávézók

Irodák

Az Extreme Networks AP7622 típusú terméke elsősorban a feszített költségvetésű üzleti vállalkozások számára jelent megfelelő eszközt. Amíg a konkurencia értéként állítja be a hasonló típusú termékeit, eközben annyira leegyszerűsítik az általuk kínált eszközöket, hogy a beharangozott értékteremtés egy üres ígéret marad.

Nem így az AP 7622, az intelligens Extreme vezeték nélküli WING 5 operációs rendszer rendkívül hatékonyan képes fellépni a hálózati interferenciák kiküszöbölésében (SMART RF) valamint az adattorlódások megakadályozásában (Load Balancing), amelyek nagymértékben képesek gátolni a napi üzletmenetet. Könnyű üzembe helyezés, egyszerű beállítások és kezelhetőség. Mindez a WING AP 7622 jellemzői.

Bolthálózata vagy éttermei vannak? A legjobb és legmegbízhatóbb megoldás az Ön számára az Extreme WING AP 7622.

Miért kötne felesleges és kellemetlen kompromisszumokat a minőség tekintetében a magas ár miatt? Az AP 7622 megvásárlásával vállalati szintű tulajdonságokkal rendelkező eszközt kap magas technikai színvonalon és rejtett költségek nélkül.



Technikai paraméterek

Működési hőmérséklet:	0C–40C
Tárolási hőmérséklet:	-40C–70C
Működési páratartalom:	95%, nem lecsapódó
Elektrosztatikus kisülés:	15kV (levegő) 8kV (érintkezés)
Méret:	150mm X 140 mm X 39 mm
Súly:	0,32 kg
Szerelhetőség:	tartalmazza a süllyeszthető szerelés lehetőségét vagy T alakú tartót
LAN:	One IEEE 802.3 Gigabit Ethernet auto szenzor
Antenna:	Belső
Konzol:	RJ 45
Maximális adóteljesítmény 2.4 GHz-n:	79 mV
Maximális adóteljesítmény 5 GHz-n	50 mV
Hálózati standard:	802.11a/b/g/n/ac 802.11d, 802-11i
Vezeték nélküli közeg	DSSS, OFDM, MIMO

