



## ZEBRA MP7000

### 1D/2D Bioptic pultszkenner

#### Tulajdonságok

Digimarc rendszerű vonalkódok olvasása

1D és 2D vonalkódok olvasása. A készülék képes gyakorlatilag minden szabványú kód olvasására

Írány független olvasás 1D és 2D kódok esetén egyaránt

Lézeres vonalkód olvasókkal megegyező olvasási teljesítmény

Csendes üzemmód, a lézeres olvasókhoz képest hangtalan működés

Kézi olvasó csatlakoztatható

Elektronikus áruvédelem kompatibilis (EAS)

Három darab programozható gomb

123Scan2 kompatibilitás egyszerű programozás

Állítható hangerejű csipogó

Hosszabb élettartam, mozgó alkatrész nélküli működés

#### Főbb alkalmazási területek

Kiskereskedelem

Nagykereskedelem

#### Asztali kétdimenziós hatsíkú vonalkód olvasó kiskereskedelmi felhasználásra

Az MP7000-es nagyobb forgalmú kiskereskedelmi egységekben való használatra lett kifejlesztve. Az új 2D imager alapú pultszkennerrel nagyobb mennyiségű termék olvasható le azonos idő alatt, mint egy hagyományos lézeres kézi olvasóval. A nagyméretű árucikkek olvasásához tetszőleges Zebra kézi olvasót csatlakoztathatunk az egységhez. Az MP6000 sorozat tagjai kompatibilisek az EAS áruvédelmi rendszerekkel így a Checkpoint vagy a Sensormatic rendszerekkel. A Zebra MP7000, az MP6000-es továbbfejlesztett bioptic pultszkennerre, amely már olvassa az új fejlesztésű Digimarc vonalkód rendszert.

#### Vonalkód olvasás mobil telefon kijelzőről is

Az MP7000 emelett képes olvasni a nyomtatott - valamint a mobil telefonok kijelzőjén, vagy éppen a számítógépes monitorokon megjelenített vonalkódokat is. A mobil tulajdonosok a telefonjukra letöltött hűség-, vagy pontgyűjtő kártyáik azonosító kódját, kuponjaikat, vagy éppen a beszállókártyájukat, és a jegyüket is magukkal vihetik és bemutatgatják, vagy érvényesíthetik annál a pénztárnál, vagy ügyfélszolgálatnál, ahol egy MP7000 dolgozik.



## Technikai paraméterek

<b>Külső méret:</b>	Hosszú 50,6 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,8 cm Közepes 39,8 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,8 cm Rövid 35,1 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,8 cm
<b>Súly:</b>	Hosszú mérleg nélkül / mérleggel 6,6/8 kg Közepes mérleg nélkül / mérleggel 5,7/7,1 kg Rövid 5,5 kg
<b>Szín:</b>	Fekete
<b>Vonalkód olvasó ablak vízszintes:</b>	Zafír üveg
<b>EAS áruvédelem:</b>	Checkpoint és Sensormatic ZBAMB5410
<b>Szenzor:</b>	Motorola CMOS olvasó egység 6 oldalas 720° fokban
<b>Mérleg maximum súly:</b>	136 kg
<b>Célzó / megvilágító fényforrás:</b>	640 nm
<b>Garancia:</b>	1 év
<b>Olvasási szögek:</b>	720° fok
<b>Külső portok:</b>	3 db USB, 2 db RS232, 1 db EAS, 1 db POS
<b>Nedvesség és páratartalom:</b>	5-95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett
<b>Hőmérséklet tartományok:</b>	0°.. 40°C működési és -40°..+70° tárolási hőmérséklet tartomány
<b>Tápellátás:</b>	12V tápfeszültség igény, 500mA áramfelvétel
<b>Interfész:</b>	USB, RS232, PS2, IBM468X/469X, Synapse

