

## ZEBRA ZC100

### Kártyanyomtató



#### Tulajdonságok

Nagyobb sebesség, akár 700  
monokróm kártya/óra nyomtatás

színes 150 kártya/óra

USB 2.0 és opcionális LAN vagy  
WLAN csatlakozás

Windows/Linux/IOS nyomtató  
drivereket

300 dpi felbontású nyomtató fej

100 kártya adagoló kapacitás

2 év garancia

ingyenes Zebra Cardstudio  
Classic kártyanyomtató szoftver

#### Főbb alkalmazási területek

Irodák

Kiskereskedelem

Klubok, szórakozóhelyek

Üzemek, gyárak

A Zebra kártyanyomtatóinak legújabb generációja a ZC család, amelynek az második tagja a ZC100 belépő szintű kártyanyomtató. A nyomtató hagyományos szublimációs eljárással nyomtat közvetlenül a készítendő kártyák oldalára.

Az új generáció legfontosabb újonsága az új vékonyabb kialakítás, amely miatt könnyebben elhelyezhető az íróasztalon. A kimeneti tálca már 100 db kártyát tud fogadni (megegyezik a kártyaadagoló kapacitással), így a korábbi változathoz képest nem kell figyelni a kinyomott kártyatartóra nyomtatás alatt.

Az új ZC100-ban már automatikus a kártyavastagság állítás így könnyebben adagolja a nyomtató a kártyákat, így akár felváltva használhatunk 10 vagy 30 mil vastag kártyákat.

A festékszalag csere az ZC100-asban még egyszerűbb és gyorsabb.

A műanyag kártyákra vonalkódokon kívül grafika, logó és alfa-numerikus karakter, valamint fénykép is kerülhet. A nyomtató színes és monokróm kártyák készítésére egyaránt alkalmas.

A nyomtató csak egyoldalas változatban rendelhető opcionálisan mágneskártya kódoló egységgel, így alkalmas beléptető kártyák, tagsági és hűségkártyák megszemélyesítésére, nyomtatására.

#### Tipikus alkalmazások

- Irodákban, beléptető kártyák készítésére
- Kereskedelem, Hűségkártyák, vásárlói kártyák
- Klubokban, szórakozó helyeken exkluzív tagsági kártyák kibocsátása a vendégek részére.
- Üzemek, gyárak, ahol a munkaidő nyilvántartásban segíthet a kártya a pontos munkaidő elszámolásban



## Technikai paraméterek

<b>Külső méret:</b>	25,8 cm x 15,7 cm x 38,3 cm
<b>Súly:</b>	3,9 kilogramm
<b>Kártya vastagság:</b>	10-40 mil (0,25 - 1,01 mm)
<b>Kártya méret:</b>	ISO CR-80-ISO 7810 54 x 86 mm, CR79
<b>Kártya adagoló kapacitás:</b>	100 db
<b>Nyomatott kártyatartó-tálca kapacitás:</b>	100 db
<b>Maximális nyomtatási sebesség:</b>	Színes (monokróm 700 kártya/óra)
<b>Felbontás:</b>	12pont/mm 300DPI
<b>Festékszalag kapacitás:</b>	Színes (YMCKO) 200 kártyaoldal/szalag,
<b>Memória:</b>	2 GB Flash
<b>Támogatott kódtípusok:</b>	Code39, Code128(B,C), 2o5, 12o5, UPC-A, EAN8, EAN13, illetve grafikus az összes típus
<b>Interfészek:</b>	USB 2.0
<b>Működési hőmérséklet:</b>	15...35°C
<b>Interfész opciók:</b>	10/100 ethernet vagy 802.11ac with MFi

