



ZEBRA ZD410

asztali címkenyomtató

Tulajdonságok

Vonalkódok nyomtatása
Az összes 1D és 2D vonalkód
203 dpi vagy 300 dpi
nyomtató felbontás
Állítható címkeérzékelő
Direkt termo nyomtatási mód
ZPL és EPL nyomtató nyelv
Opcionális címkeleválasztó
LinkOS szoftver
Opcionális leválasztó vagy
vágó egység
USB csatlakozás
Opcionális Ethernet , RS232
vagy WLAN 802.11ac
csatlakozás
Windows nyomtató driverek
NFC alapú webes support
szolgáltatás

Főbb alkalmazási területek

Kiskereskedelem

Belépőjegy nyomtatás

Postai szolgáltatások

Játékszervény nyomtatás

Egészségügyi alkalmazások

A ZD410-as a Zebra asztali nyomtató családjának legújabb modellje, amely már 300 dpi felbontású nyomtatófejjel is rendelhető. Szintén újdonság, hogy az állítható címkeérzékelő alapfelszereltség lett a nyomtaton.

A Zebra ZD410-es nyomtató a több mint 10 éve gyártott LP2824-es nyomtató utódja,

Az új nyomtató előnye a többi LP2824 sorozatú nyomtatóhoz képest, hogy a kiegészítő opciók (vágóegység, címkeleválasztó, RS232 port vagy Ethernet port) egyszerűen a helyszínen utólag illeszthető a nyomtatóhoz.

A ZD410 sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis. Különlegessége, hogy a nyomtatóra - akár felváltva - küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, a nyomtató mindkettő program nyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt alapkiépítésben, „firmware” csere igénye nélkül. A nyomtató a LinkOS segítségével más nyomtató nyelveket is ismer.

A ZD410 termo elven működik, amely az jelenti hogy termo-címkére vagy papírra nyomtathatunk. , akár normál papír vagy szintetikus címkére festékszalag segítségével.

A ZD410 nyomtató normál vagy kórházakban használható egészségügyi változatban is rendelhető. Az egészségügyi változat fehér színű, a fertőtlenítőszernek ellenálló burkolattal lett ellátva, biztosítva a legmagasabb fokú elvárásokat. .



Technikai paraméterek

Külső méret:	22 cm x 11,5 cm x 15,1 cm
Súly:	1 kilogramm
Maximális nyomtatási sebesség:	152 mm/sec 203dpi 102 mm/sec 203dpi
Maximális nyomtatási szélesség:	60 mm
Interfészek::	USB opcionálisan utólag RS232 vagy Ethernet gyárilag Wlan 802.110ac és Bluetooth
Címke vastagság:	0.08mm és 0.12 mm között
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI vagy 12 pont/mm 300DPI
Memória	256 MB RAM / 512 MB Flash
Működési hőmérséklet tartomány:	4,4°C - 41°C
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL
Opciók :	címkeleválasztó, vágóegység,
Garancia	1 év (nyomtató fejre 6 hónap folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
Címke típusok: Tekercs befogadóképesség max.:	127 mm külső átmérő

