



ZEBRA DS9308

Asztali 2D vonalkód olvasó

Tulajdonságok

1D és 2D vonalkódok olvasása,

A készülék képes gyakorlatilag minden szabványú kód olvasására

Írány független olvasás 1D és 2D kódok esetén egyaránt

Lézeres vonalkód olvasókkal megegyező olvasási teljesítmény

Multicode üzemmód

Picklist szedési lista üzemmód

Kézi olvasóként is használható

Robosztus kivétel, akár 1,5m magasról többször leejthető kemény felületre

Elektronikus áruvédelem opció (EAS)

•Integrált állítható állvány•
123Scan2

kompatibilitás egyszerű programozás

IP52 tokozás: korlátozott védelem a víz és a por ellen

3 év kiterjesztett jótállás

Natív magyar és más nemzetközi billentyűzet támogatása.

Asztali kétdimenziós vonalkód olvasó általános felhasználásra

A Zebra DS9308 prezentációs szkennerek (A DS9208-as utódja) rendkívül gyors olvasásra képes, legyen szó papírcímkére nyomtatott vonalkódról, vagy akár a mobiltelefonok kijelzőjén megjelenített mobil kódról, így a sor a pénztárnál mindig gyorsan haladhat. Nem kell hosszasan forgatni, mozgatni a vonalkódokat, mivel a készülék bármilyen szögből le tudja olvasni azokat. A DS9308 alkalmanként akár kézi szkennerként is használható.

Vonalkód olvasás mobil telefon kijelzőről is

A DS9308 egyaránt képes olvasni a nyomtatott - valamint a mobil telefonok kijelzőjén, vagy éppen a számítógépes monitorokon megjelenített vonalkódokat is. A mobil tulajdonosok a telefonjukra letöltött hűség-, vagy pontgyűjtő kártyáik azonosító kódját, kuponjaikat, vagy éppen a beszállókártyájukat, és a jegyüket is magukkal vihetik és bemutatgatják, vagy érvényesíthetik annál a pénztárnál, vagy ügyfélszolgálatnál, ahol egy DS9308 dolgozik. A Multicode üzemmódban az olvasó automatikusan egyszerre több előre meghatározott helyzetű és típusú kódot tud beolvasni. A tovább fejlesztett Picklist szedési lista üzemmódban a lézeres vonalkód olvasóknál jobban lehet használni, elég csak a vonalkódot a célzó pontra helyezni és csak a célzott kódot olvassa.

Az eszközzel elsősorban a kereskedelemben és az iparban, találkozhatunk.

A megbízható DS9308-as 3 év garanciával kerül forgalomba.

Főbb alkalmazási területek

Kereskedelem



Technikai paraméterek

Súly:	318 gramm
Szín:	Fekete vagy fehér
Környezeti ellenálló képesség:	IP52
Ütésállóság:	1,5 méter akár beton felületre
Szenzor:	2D imager
Imager felbontás:	1280 x 800 pixel
Olvasási távolság: GS1- 13 13 mil)	22,4 cm
Olvasási szögek:	Forgásszög: 360 fok, dőlésszög: +/- 60 fok, billenésszög /- 60 fok
Nedvesség és páratartalom:	5-95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett
Hőmérséklet tartományok:	0 - 50 C működési és -40..+70 tárolási hőmérséklet tartomány
Tápellátás:	4,5..5,5V tápfeszültség igény, 335 mA áramfelvétel
Interfész:	USB, RS232, PS2, IBM
Minimális kontraszt:	15%