ZEBRA ZT411

Közepesteljesítményű ipari címkenyomtató

Tulajdonságok

Vonalkódok nyomtatása

Az összes 1D és 2D vonalkód

203dpi, 300dp vagy 600dpi i nyomtató felbontás

4,3” színes érintő LCD kijelző.

A nyomtató előlapján található továbbfejlesztett színes érintő LCD kijelző felől az eszköz valamennyi paramétere egyszerűen beállítható, többnyelvű, és az esetleges hibaüzenetekről is tájékoztat

Állítható címke érzékelő

Termo vagy Termo-transzfer Festékszalag szalagos nyomtatási mód

ZPL és EPL nyomtató nyelv

LinkOS szoftver

Opcionális címkeadagoló egység teljes felcsévélővel

Opcionális vágóegység

USB, RS232. Gigabit LAN

Főbb alkalmazási területek

Nagykereskedelem

Gyártás

Szállítmányozás

A Zebra új ZT411-es vonalkód nyomtatója a közepes teljesítményű kategóriát képező Z sorozatának a legújabb, színes érintő kijelzős változata, amely a jól bevált ZT410-es nyomtatót váltja fel.

Az új nyomtatót közepes igénybevételű és összetett nyomtatási képességeket megkövetelő alkalmazásokra tervezték. A nyomtató mechanikája és burkolata nagy szilárdságú műanyag és fröccsöntött alumínium ötvözet kombinációjából készül. A ZT sorozat egyikében sincs hűtőventillátor, a termelődő hőt fémelemek segítségével vezetik el, ennek köszönhetően a készülék belseje nem porosodik

Valamennyi Zebra ZT411 nyomtató már alapkiépítésben tartalmazza a hálózati interfész meghajtót, azaz a belső printszervert. A beépített Web szerveren keresztül globálisan elérhető, böngészőn keresztül programozható és vezérelhető. A működés közbeni hibaüzenet elektronikus levél formájában tetszőleges számítógépre vagy mobil eszközre irányítható.

A ZT411 közepes nyomtató Bluetooth és NFC kapcsolattal is rendelkezik a könnyebb nyomtatóbeállítás és üzembe helyezés érdekében. A nyomtató kijelzőjén megjelenő 2D kódokkal bővebb információt a beállításról, illetve az esetleges hibakódokról.

Az Zebra új Link-OS® nyomtató innovatív operációs rendszere és a nyomtató fejlesztőiSDK kit segítségével a ZT nyomtatók hasonlóan egyszerűen és könnyen integrálható bármilyen rendszerbe, mint a korábban megjelent Link-OS®alapú nyomtatók.

.

IBCS Hungary

Technikai paraméterek

Külső méret:	269mm x 324 mm x 495 mm
Súly:	16,33 kilogramm
Maximális nyomtatási sebesség:	356 mm/sec 203 dpi, 305 mm/sec 300 dpi
Maximális nyomtatási szélesség:	104 mm
Interfészek::	USB, RS232 Ethernet Gigabit,Bluetooth LE opcionálisan Wlan 802.110ac
Címke vastagság:	0.068mm és 0,25 mm között
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI vagy 12 pont/mm 300DPI vagy 24
Memória	256 MB RAM /5122 MB Flash
Működési hőmérséklet tartomány:	5°C …41°C (Direkt termo nyomtatás esetén 0 °C-tól) pont/mm 600DPI
Beépített fontkészlet:	2 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes

Opciók :	címkeleválasztó felcsévélővel, vágóegység,
Garancia	1 év (nyomtató fejre 6 hónap
Címke típusok:	folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
Tekercs befogadóképesség max.:	203 mm külső átmérő
Festék szalag:	450 m

1043 Budapest,
Aradi u. 16..
Tel.:+36 1 451 6070
Fax: +36 1 399 9707
info@ibcs.hu
www.ibcs.hu

ZEBRA TECHNOLOGIES
PREMIER PARTNER