



ZEBRA ZT421

Közepes teljesítményű ipari címkenyomtató

Tulajdonságok

Vonalkódok nyomtatása

Az összes 1D és 2D vonalkód 203dpi vagy 300dpi nyomtató felbontás

4,3" színes érintő LCD kijelző.

A nyomtató előlapján található továbbfejlesztett színes érintő LCD kijelző felől az eszköz valamennyi paramétere egyszerűen beállítható, többnyelvű, és az esetleges hibaüzenetekről is tájékoztat

Állítható címke érzékelő

Termo vagy Termo-transzfer Festékszalag szalagos nyomtatási mód

ZPL és EPL nyomtató nyelv

LinkOS szoftver

Opcionális címkeadagoló egység teljes felcsévével

Opcionális vágóegység

USB, RS232, Gigabit LAN

Főbb alkalmazási területek

Nagykereskedelem

Gyártás

Szállítmányozás

A Zebra új ZT421-es vonalkód nyomtatója a közepes teljesítményű kategóriát képező Z sorozatának a legújabb, színes érintő kijelzős változata, amely a jól bevált ZT420-es nyomtatót váltja fel.

Az új nyomtatót közepes igénybevételű és összetett nyomtatási képességeket megkövetelő alkalmazásokra tervezték. A nyomtató mechanikája és burkolata nagy szilárdságú műanyag és fröccsöntött alumínium ötvözet kombinációjából készül. A ZT sorozat egyikében sincs hűtőventillátor, a termelődő hőt fémelemek segítségével vezetik el, ennek köszönhetően a készülék belseje nem porosodik

Valamennyi Zebra ZT421 nyomtató már alapkiépítésben tartalmazza a hálózati interfész meghajtót, azaz a belső printszervert. A beépített Web szerveren keresztül globálisan elérhető, böngészőn keresztül programozható és vezérelhető. A működés közbeni hibaüzenet elektronikus levél formájában tetszőleges számítógépre vagy mobil eszközre irányítható.

A ZT421 közepes nyomtató Bluetooth és NFC kapcsolattal is rendelkezik a könnyebb nyomtatóbeállítás és üzembe helyezés érdekében. A nyomtató kijelzőjén megjelenő 2D kódokkal bővebb információt a beállításról, illetve az esetleges hibakódokról.

Az Zebra új Link-OS® nyomtató innovatív operációs rendszere és a nyomtató fejlesztői SDK kit segítségével a ZT nyomtatók hasonlóan egyszerűen és könnyen integrálható bármilyen rendszerbe, mint a korábban megjelent Link-OS® alapú nyomtatók.



Technikai paraméterek

Külső méret:	336 mm x 324 mm x 495 mm
Súly:	18,14 kilogramm
Maximális nyomtatási sebesség:	305 mm/sec 203 dpi
Maximális nyomtatási szélesség:	168 mm
Interfészek::	USB, RS232 Ethernet Gigabit,Bluetooth LE opcionálisan Wlan 802.110ac
Címke vastagság:	0.068mm és 0,25 mm között
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI vagy 12 pont/mm 300DPI
Memória	256 MB RAM /5122 MB Flash
Működési hőmérséklet tartomány:	5°C ...41°C (Direkt termo nyomtatás esetén 0 °C-tól)
Beépített fontkészlet:	2 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes
Opciók :	címkeleválasztó felcsévéelővel, vágógység,
Garancia	1 év (nyomtató fejre 6 hónap folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
Címke típusok:	
Tekercs	
befogadóképesség max.:	203 mm külső átmérő
Festék szalag:	450 m

