



ZEBRA ZD230d

Az asztali termo címkenyomtató

A **ZD230d** sorozatú nyomtató, a Zebra asztali nyomtató családjának legnagyobb mennyiségben gyártott termo nyomtatójának - a [GC420d](#) - utódja. Az új ZD230 sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis.

Nagyszerű karakterisztikái között szerepel, hogy küldhetünk – akár felváltva is - EPL vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, hiszen a nyomtató mindkettő program nyelvet felismeri és szimultán kezeli.

Az ZD230d termo-nyomtató hőérzékeny termo-címkére képes nyomtatni. Milyen előnyök származnak ebből? Nincs szükség többé festékszalagra! A közvetlen termo-nyomtatás esetén a fej védelme szempontjából különösen fontos a megfelelő címketípus választás, és a rendszeres nyomtatófej tisztítás.

A ZD230d kagylóhéj formában nyíló (OpenACCESS™ formaterv) fedőlapja biztonságos és egyszerű használatot biztosító dupla falú szerkezet. A nyomtatók átlátszó fedőlapja felnyitás nélkül biztosítja a címkékre való rálátást. A nyomtató 256MB-os Flash memóriája pedig elegendő címke formátumok és karakter készletek állandó tárolására alkalmas.

A nyomtató USB és LAN csatlakozással érhető el, de opcionálisan WLAN csatlakozással is rendelhető. Fontos megjegyezni, hogy a nyomtató csak 203dpi felbontással érhető el.

Tulajdonságok

- Vonalkódok nyomtatása
- Az összes 1D és 2D vonalkód támogatása
- 203 DPI nyomtató felbontás
- Állítható címkeérzékelő (BM)
- Termo vagy Termo-transzfer (festékszalag szalagos) kivitelben elérhető
- Nyomtató nyelvek: ZPL és EPL
- Opcionális címkeleválasztó
- USB és LAN csatlakozás
- Opcionális WLAN csatlakozás
- Windows nyomtató driverek
- Opcionális leválasztó és vágóegység
- További színek: fehér

Főbb alkalmazási területek

- Kiskereskedelem
- Belépőjegy nyomtatás
- Postai szolgáltatások
- Játékszervény nyomtatás
- Egészségügyi alkalmazások





Technikai paraméterek

Mechanikai tulajdonságok	
Méret:	22 cm x 17,62 cm x 15,1 cm
Súly:	1,1 kilogramm
Rendszer felépítés	
Nyomtatási sebesség (max):	102 mm / sec
Nyomtatási szélesség (max):	104 mm
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI
Tekercs befogadóképesség:	127 mm külső átmérő
Címke típusok:	folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
Címke vastagság:	0,08 mm – 0,19 mm
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL
Opciók:	címkeleválasztó, vágóegység
Alkalmazási környezet	
Működési hőmérséklet:	4,4°C és 41°C között
Vezeték nélküli kommunikáció	
Interfészek:	USB LAB vagy WLAN
Garancia	2 év (nyomtató fejre 6 hónap)

