



ZEBRA ZD230t

Asztali termo-transzfer címkenyomtató

A legújabb **ZD230t** sorozatú nyomtató a Zebra asztali nyomtató családjának legnagyobb mennyiségben gyártott termo-transzfer nyomtatójának a GC420t-nek az utódja. Az új ZD230-as sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra nyomtatóval kompatibilis.

Tulajdonságok

- Vonalkódok nyomtatása
- Az összes 1D és 2D vonalkód támogatása
- 203dpi nyomtató felbontás
- Állítható címkeérzékelő (BM)
- Termo vagy Termo-transzfer (Festékszalag szalagos) kivitelben elérhető
- ZPL és EPL nyomtató nyelv
- Opcionális WLAN csatlakozás
- Windows nyomtató driverek
- Opcionális leválasztó és vágóegység
- Fehér színben is elérhető

Nagyszerű karakterisztikái közé sorolható, hogy akár felváltva küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, hiszen a nyomtató mindkettő program nyelvet felismeri és szimultán kezeli.

A ZD230t egy termo-transzfer nyomtató, amely az jelenti, hogy nyomtathatunk termo-címkére, normál papírra vagy akár műanyag alapú címkére is, termo-festékszalag segítségével.

A ZD230t kagylóhéj formában nyíló (OpenACCESS™ formaterv) fedőlapja biztonságos és egyszerű használatot biztosító dupla falú szerkezet. A nyomtatók átlátszó fedőlapja felnyitás nélkül biztosítja a címkékre való rálátást. A nyomtató 256MB-os Flash memóriája címke formátumok és karakter készletek állandó tárolására alkalmas.

A nyomtató USB és LAN csatlakozással érhető el, de opcionálisan WLAN opcióval is rendelhető. Fontos megjegyezni, hogy a nyomtató csak 203dpi felbontással érhető el.

Főbb alkalmazási területek

- Kiskereskedelem
- Belépőjegy nyomtatás
- Postai szolgáltatások
- Játékszervény nyomtatás
- Egészségügyi alkalmazások





Technikai paraméterek

Mechanikai tulajdonságok	
Méret:	26,7 cm x 19,7 cm x 19,1 cm
Súly:	1,1 kilogramm
Rendszer felépítés	
Nyomatási sebesség (max):	102 mm / sec
Nyomatási szélesség (max):	104 mm
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI
Tekercs befogadóképesség:	127 mm külső átmérő
Címke típusok:	folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
Címke vastagság:	0,08 mm – 0,19 mm
Beépített fontkészlet:	1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL
Opciók:	címkeleválasztó, vágóegység
Festék szalag:	74m 300m
Memória:	128 MB RAM / 256 MB Flash
Alkalmazási környezet	
Működési hőmérséklet:	4,4°C és 41°C között
Vezeték nélküli kommunikáció	
Interfészek:	USB LAB opcionálisan WLAN
Garancia	2 év (nyomtató fejre 6 hónap)

