



ZEBRA ZT620

Nagyteljesítményű ipari címkenyomtató

A Zebra **ZT620**-as nyomtató a Zebra Xi4 nyomtató utódja, amely a korábbi nyomtatókhoz képest nagyobb grafikus kijelzőt és modernebb LinkOS alapú belső rendszert kapott. Bár a karakterisztikák javultak, a cél azonos maradt: a vonalkód nyomtató legfelső kategóriájának képzése. Nincs még egy nyomtató, melyet akár a nap 24 órájában is folyamatosan lehetne terhelni. Az eszközt elsősorban nagy igénybevételű és kivételes megbízhatóságot követelő ipari alkalmazásokra és különleges címkézési feladatokra tervezték.

Tulajdonságok:

- Vonalkódok nyomtatása (összes 1D és 2D vonalkód)
- 203dpi, 300dpi felbontás
- Többnyelvű **SZÍNES** LCD kijelző
- Termo vagy Termo-transzfer nyomtatási mód
- ZPL és EPL nyomtató nyelv
- USB, RS232, Gigabit LAN Ethernet, 802.11ac
- Opciók: címkeadagoló egység teljes felcsévével, vágóegység

A nyomtató mechanikája és burkolata teljes egészében fémből készült, a belső mozgó alkatrészek gyakorlatilag karbantartásmentesek. Az új ZT620 sorozat egyikében sincs hűtőventilátor, a termelő hőt fémelemek segítségével vezetik el, ennek köszönhetően a készülék belseje nem porosodik. A kinyomtatott címkékre az egy- és kétdimenziós vonalkódon kívül grafika, logó és tetszőleges fontkészlet is kerülhet.

A sík nyomtatófej gyűrdésmentes festékszalag továbbítást garantál. Az előlapon többnyelvű háttérvilágítással ellátott nagyméretű grafikus LCD kijelző tájékoztat a nyomtatási információk megjelenítéséről és az esetleges hibaüzenetekről. A kezelőgombok használata kézenfekvő, egyszerű, mely során egy gombbal több funkció beállítása is elvégezhető.

Valamennyi Zebra ZT620 nyomtató már alapjáraton tartalmazza a hálózati interfész meghajtót, azaz a belső printszert. A LinkOS szoftver segítségével, olyan speciális szoftverek tölthetők rá, amellyel más gyártmányú címkenyomtatók emulálhatóak vagy a PDF alapú címke nyomtatás is egyszerűvé tehető.

Főbb alkalmazási területek:

- Nagykereskedelem
- Gyártás
- Szállítmányozás



Technikai paraméterek

Mechanikai tulajdonságok	
Külső méret:	50,5 cm * 34,15 cm * 39,57 cm
Súly:	26 kilogramm
Rendszerfelépítés	
Felbontás:	8 pont/mm 203DPI, 12 pont/mm 300DPI
Memória:	1GB SDRAM, további 2 GB lineáris Flash
Beépített fontkészlet:	2 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes
Maximális nyomtatási sebesség:	356 mm/sec (203dpi) 305 mm/sec (300dpi)
Maximális nyomtatási szélesség:	168 mm
Címke vastagság:	0.058 mm és 0.25 mm között
Címke típusok:	folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó címke nyomtatás
Festék szalag:	450 mm
Tekercs befogadó képesség:	203 mm külső átmérő, 76 mm belső átmérőjű tekercsen
Opciók:	címkeleválasztó felcsévéllővel, vágóegység
Alkalmazási környezet	
Működési hőmérséklet tartomány:	5°C és 40°C között (Direkt termo nyomtatás esetén 0 °C-tól)
Vezeték nélküli kommunikáció	
Interfészek:	USB 2.0 High Speed, RS232, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0 Két "üres" kommunikációs slot pl. 802.11ac kártya számára, IEEE 1284 párhuzamos, Ethernet és applikátor interfész
Garancia	
Jótállás:	2 év (nyomtató fejre 6 hónap)

