



Honeywell CK75

Ultra robusztus mobil terminál

A **Honeywell CK75** típusú ultra robusztus mobil terminálja egy igazi kompromisszumoktól mentes megoldás!

31%-kal kisebb és könnyebb, mint kategóriájában bármelyik hasonló eszköz, így optimális megoldást jelent raktárakban és egyéb más elosztó központokban. A **prémium kategóriájú ipari** minőséget képviselő eszköz középpontjában a rugalmasság és az agilitás áll, még a legszélsőségesebb munkakörülmények között is.

Egy váratlan munkafolyamat felmerülése során a CK75 mobil terminál gyors átmenetet képez a felhasználók számára. Olyan feladatok esetében, alkalmazható, amelyek **közeli vagy távoli vonalkód leolvasást** követelnek, vagy **hang-, beszéd-, esetleg képrögzítést** igényelnek.

A Honeywell vezetékes és vezeték nélküli fejhallgató támogatottságnak, valamint a hangalapú alkalmazásnak köszönhetően lehetőség van választani a **hagyományos vagy akár a hangalapú raktári munkafolyamatok** végzése között.

A kétsávós 802-11 a/b/g/n WLAN hálózat segítségével a CK 75 sziklaszilárd teljesítményre, valamint következetesen gyors válaszidő elérésére képes még azokon a területeken is, ahol alacsony jelerősség és időszakosan szakadozó kapcsolat tapasztalható.

A fűtőszállal kiegészített **Cold Storage CK 75** típusú mobil terminál használatával az eszköz használata hűtő tárolókra is kiterjeszthető.

Jelenleg az eszköz **Windows Embedded 6.5, vagy Android 6 operációs rendszerrel** érhető el, ami páratlan kiépítési rugalmasságot kínál. A jelenlegi Windows Embedded 6.5 felhasználók – amikor az Android megfelelő verziójára történő váltás ideje eljön – átalakíthatják Android-os eszközzé, ilyen módon megtakarítva a számítógép és a szükséges perifériák beruházási költségét.

Kérdés esetén keresse fel szakértő kollégáink egyikét az info@ibcs.hu e-mail címen, vagy a +36-451-6070 telefonszámon!

Tulajdonságok

- 31 %-kal könnyebb, és kisebb, mint a konkurencia hasonló kategóriájú eszközei
- Windows Embedded 6.5 és Android 6.0 Marshmallow támogatottság
- IP 67 védettség
- 2,4 m-ről betonra leejthető
- iparilag a leggyorsabb képalkotó képességgel bíró motor kimagasló vonalkód olvasási teljesítményt biztosít

Főbb alkalmazási területek

- Kiskereskedelem
- Gyártás
- Logisztika



Technikai paraméterek

Mechanikai tulajdonságok	
Méret:	237 mm x 80 mm x 50 mm (akkumulátorral)
Súly:	584 gramm az akkumulátor csomaggal
Rendszer felépítés	
Operációs rendszer:	Microsoft Embedded 6.5 vagy Android 6.0 Marshmallow
CPU:	1,5 GHz OMAP 4470 dual-core, multi-engine processzor
Memória:	2 GB RAM, 16 GB Flash
Kijelző:	8,9 cm transzmisszív VGA 480 X 640 pixeles, ütésálló érintőképernyős
Kamera:	5.0 megapixeles színes kamara, autofokuszos, LED flash funkcióval
Tárolási bővítés:	Felhasználóbarát SD kártya 32 GB-ig
Működési idő:	+ 12 óra
Alkalmazási környezet	
Üzemi hőmérséklet:	-20° és 50°C között
Tárolási hőmérséklet:	-30° és 70°C között
Nedvesség:	5% és 95% között, nem kicsapódó
Nedvesség és porvédelem:	IP67 szabvány
Esés:	1,5 m –ről betonra -10 C – 50 C közötti hőmérsékleti tartományban
Vezeték nélküli kommunikáció	
WLAN:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Biztonság	WiFi tanúsítvány WPA és WPA2-re
Hitelesítés:	IEEE.802.1.x
Titkosítás:	WEP, AES, TKIP

Honeywell

**PERFORMANCE
PARTNER PROGRAM**

GOLD LEVEL

